

elumatec[®]

Sie haben Profil - wir biegen es !

elumatec GmbH & Co. KG - Pinacher Straße 61 - D 75417 Mühlacker - Lomersheim
Tel +49 (0) 7041 14-0 - Fax +49 (0) 7041 14-280 - mail@elumatec.com - www.elumatec.com



PBM

Biegeanlage PBM 382

- Biegetisch weist eine durchgehend glatte Oberfläche auf und hinterlässt somit keine unerwünschten Abdrücke an gebogenen Profilen
- Die optimale Anordnung der Heizelemente sowie die technisch ausgereifte Wärmeleitung gewährleisten eine gleichmäßige Erwärmung des gesamten Profilstabes
- Durch Öffnen der stirnseitigen Schieber am Heizkanal können auch 6 m Profilstäbe erwärmt werden
- Durch Trockenbiegeverfahren keine umweltgefährdende Rückstände
- Teure Entsorgung der gebrauchten Biegeflüssigkeit entfällt
- Keine Gesundheitsgefährdung des Bedienpersonals
- Kostengünstiges Verfahren ohne Tauschen und Nachfüllen der Biegeflüssigkeit
- Kein Verschmutzen der Räumlichkeit durch abtropfendes Öl

[Technische Daten Biegeofen]

- Temperatur max. 160°C
- Spannung 3 x 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Leistungsabgabe 13,5 kW
- Länge 4.200 mm, Breite 1.050 mm, Höhe 1.450 mm, Gewicht 290 kg

[Technische Daten Biegetisch]

- Minimaler Biegeradius:
 - Profilabhängig ca. 5 x Profilbreite
 - Halbrundbogen 300 mm
- Maximaler Biegeradius:
 - Halbrundbogen 750 mm
 - Länge 2.800 mm, Breite 1.600 mm, Höhe 870 mm, Gewicht 100 kg

