

[Nur Qualität produziert Qualität]

[Werkstatt - und Montageeinrichtungen]

Montagetische

Montagewagen

Kompressoren

Werkzeuge



elumatec GmbH & Co. KG

> Pinacher Straße 61
> D 75417 Mühlacker - Lomersheim
> Telefon +49 (0) 7041 14-0
> Telefax +49 (0) 7041 14-280

> mail@elumatec.de
> www.elumatec.com

[Sie haben Profil - wir bewegen es !]

© 05/2007

[Technische Änderungen vorbehalten]

elumatec[®]

Montageböcke MB 2000

- >Stabile Stahlkonstruktion
- >Kunststoff-Gleitleisten
- >Einfache Montage im Baukastensystem
- [Technische Daten]
- >In der Höhe justierbar 850 - 1.000 mm
- >Länge 2.000 mm, Breite (Fuß) 700 mm, Gewicht 20 kg pro Stück

Drehtisch DT 1000

- >4 schwenkbare und stufenlos ausziehbare Auflagearme, gummibeschichtet
- >Tischfläche um 360° drehbar und in jeder Position mit einem Pedal feststellbar
- [Technische Daten]
- >In der Höhe justierbar 850 - 1.000 mm, Gewicht 70 kg

Montagetische MT 2000/3000

- >Stabile Stahlkonstruktion
- >Kunststoff-Gleitleisten
- >Einfache Montage im Baukastensystem
- >2 Ablageböden für Werkzeuge
- [Technische Daten]
- >In der Höhe justierbar 850 - 1.000 mm
- >Länge 2.000 mm/3.000 mm, Breite 1.300 mm, Gewicht 70/90 kg
- [Optionen]
- >Zusatzauflage
- >Bürsten-Gleitleisten
- >Druckluftanschluss vierfach
- >Schukosteckdosen zweifach

Montagetisch MTA 3000

- >Universal - Montagetisch
- >Nach 4 Seiten ausziehbar
- >Pilzprofileleisten
- >Ideal für große Elemente
- >Mit praktischem Ablageboden
- >Geringes Gewicht
- [Technische Daten]
- >Höhe horizontal justierbar 850 - 1.000 mm
- >Länge 2.200 - 4.000 mm, Breite 1.300 - 1.900 mm, Gewicht 80 kg

Kipptisch KTH 3000

- >Stabile Stahlkonstruktion
- >Vertikale und horizontale Montage
- >Kunststoff-Gleitleisten
- >Stufenlose Höhenverstellung
- >Seitenverbreiterung bis 3.000 mm
- >Rollenauflage abschwenkbar mit Stahlrollen, Durchmesser 50 mm
- >2 seitliche Materialspannungen
- >Pneumatisch kippbar
- >Druckluftanschluss vierfach
- [Technische Daten]
- >Höhe horizontal stufenlos einstellbar 850 - 1.000 mm, Höhe vertikal 1.900 mm
- >Länge 2.400 - 3.000 mm, Breite 1.600 mm, Gewicht 310 kg
- >Tragkraft 150 kg
- [Option]
- > Bürsten - Gleitleisten

Profiltransportwagen PWS 1000

- >Senkrechter Profiltransport
- >Ausreichend für 30 - 40 Profilstäbe
- >Fachteiler in der Höhe verstellbar
- >4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse
- [Technische Daten]
- >8 Fächer
- >Lichte Weite 85 mm
- >Laufrollendurchmesser 125 mm
- >Länge 1.100 mm, Breite 900 mm, Höhe 1.350 mm, Gewicht 55 kg
- >Tragkraft 350 kg


Dichtungswagen DW 2, DW 4

- >Aufnahmemöglichkeit für 2 Haspeln DW 2 oder 4 Haspeln DW 4
- >4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse
- >Einstellmöglichkeit für jeden Haspeldurchmesser
- >Werkzeugablage
- [Technische Daten]
- >Länge 670 mm, Breite 670 mm, Höhe 1.005/1.870 mm, Gewicht 30/40 kg



[MTA 3000]

und flexibel]



r k s t a t t - u n d M o n t a g e e i n r i c h t u n g e n]



[MB 2000]



[DT 1000]



[MT 2000]



[PWS 1000]



[DW 2]



[DW 4]



[KTH 3000]

Profiltransportwagen PWW 1000

- >Stabile Stahlkonstruktion
- >Waagrechtcr Profiltransport
- >Auflagearme gummibeschichtet
- >4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse
- >6 Ablagen mit einer Mittelstütze
- [Technische Daten]
- >Länge 1.600 mm, Breite 900 mm, Höhe 1.960 mm, Gewicht 60 kg
- >Tragkraft 350 kg
- >Lichte Weite 260 mm
- >Breite unteres Fach 420 mm
- >Breite oberes Fach 150 mm



[PWW 1000]

Kommissionswagen KW 1

- >Für inner- und außerbetriebliche Transporte
- >4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse
- >Laufrollen abnehmbar
- >Haken für Krantransporte
- >Profilaufgabe mit Gummibelag
- [Technische Daten]
- >Länge 1.600 mm, Breite 950 mm, Höhe 1.600 mm, Gewicht 100 kg
- >Tragkraft 400 kg



[Kompressor]



[KW 1]



Kompressor ST 670 - 270

- > Behälter Vol. 270 l
- > Ansaugleistung 670 l/min.
- > Antriebsleistung 4 kW
- > Druckluftanschluss 10 bar
- [Optionen]
- > Kältetrockner

Kompressor ST 960 - 500

- > Behälter Vol. 500 l
- > Ansaugleistung 960 l/min.
- > Antriebsleistung 5,5 kW
- [Optionen]
- > Sterndreieckschalter
- > Kältetrockner

Tandemkompressor ST 860 - 500

- > Behälter Vol. 500 l
- > Ansaugleistung 2 x 860 l/min.
- > Antriebsleistung 2 x 5,5 kW
- > Druckluftanschluss 10 bar
- [Optionen]
- > Sterndreieckschalter
- > Kältetrockner

Handwerkzeuge

- (01) Dichtungsschere 2 x 45°
- (02) Dichtungsschere 90°
- (03) Dichtungsschere 180°
- (04) Drehschrauber
- (05) Verbindungshalter mit Magnet und ein Satz Schraubbits
- (06) Handbohrmaschine
- (07) Bohreratz
- (08) Luftpistole
- (09) Fingerfräser HSS
- (10) Spiralschlauch 2.500 mm
- (11) Stecheisen ST 4
- (12) Softhammer
- (13) Glasverklotzheber
- (14) Zweifachsaugheber
- (15) Einfachsaugheber

