

[Alleen kwaliteit produceert kwaliteit]

[F r e e s m a c h i n e s]

Raveelfreesmachines

**Éénspindel-
kopierfreesmachines**

Meerspindel-
kopierfreesmachines

Sjabloonloze
kopierfreesmachines

elumatec GmbH & Co. KG

> Pinacher Straße 61
> D 75417 Mühlacker - Lomersheim
> Telefon +49 (0) 7041 14-0
> Telefax +49 (0) 7041 14-280
> mail@elumatec.de
> www.elumatec.com

elumatec Benelux B.V.

> Hoogeveeneweg 204
> 2913 LV Nieuwerkerk a / d IJssel
Nederlande
> Tel. + 31 (180) 31 58 58
> Fax + 31 (180) 32 05 88
> sales@elumatec.nl
> www.elumatec.com

[U heeft profiel - wij frezen het !]

© 05/2007

[Technische wijzigingen voorbehouden]

elumatec[®]



Éénspindelkopieerfreesmachine AS 70/44

- > Veelzijdige machine voor bewerking van aluminium profielen
- > Precies freesbeeld door perfecte, twee-hendelbediening
- > Kopieerfrezen van sjabloonplaat direct in het profiel, in verhouding 1:1
- > Het maken van uw eigen sjabloonplaten mogelijk
- > kopiëren tussen vaste aanslagen mogelijk - alleen rechthoekige bewerkingen
- > Eenvoudig in/om te stellen
- > Pneumatische profielklemming
- > Manuele kopieerstift in drie maten instelbaar voor het frezen met verschillende freesdiameters

[Technische gegevens]

- > Freesbereik horizontaal met aanslagen 240 x 90 mm
- > Freesbereik met sjabloonplaat 240 x 90 mm
- > Freesspindeltoerental 12.000 1/min.
- > Opspanbereik profiel 180 x 150 mm
- > Slag vertikaal 110 mm
- > Spanning 230/400 V, 3~, 50 Hz
- > Vermogen 0,74 kW
- > Luchtdrukaansluiting 7 bar
- > Luchtverbruik 12 liter per zaagbeweging zonder smering, 24 liter met smering
- > Breedte 720 mm, Diepte 650 mm, Hoogte 1.440 mm, Gewicht 101 kg

[Opties]

- > Kopieersjablonen
- > Spantangen
- > Profiel aanslagsysteem
- > Materiaalklemmingen
- > Frezen in alle diameters
- > Koel/smeermiddelen

Éénspindelkopieerfreesmachine AS 70/45

- > Gelijk aan AS 70/44 echter:
- > Toerental om te schakelen van 12.000 1/min naar 6.000 1/min voor het frezen van dunwandige stalen profielen

Éénspindelkopieerfreesmachine AS 70/50

- > Zie AS 70/44 echter:
- > Tafelmodel
- > Profielklemming d.m.v. handspanklem



[AS 70/44]

[AS 70/50]

ij leveren u het origineel]

[É é n s p i n d e l k o p i e e r f r e e s m a c h i n e s]

Éénspindelkopieerfreesmachine AS 170

- > Groter freesbereik door compacte bouwwijze
- > Kopieerfrezes met aanslagen of kopieersjabloon in verhouding 1:1
- > Pneumatische kopieerstift in twee maten instelbaar voor het frezen met verschillende freesdiameters
- > De gepatenteerde ophanging van de bedieningshendels garandeert een precieze en kwalitatief hoge frezing
- > Profieloplegtafel in hoogte verstelbaar tot maximale profielhoogte 400mm - optioneel 600mm -
- > Eenvoudig frezen wisselen d.m.v. handmatige spindelblokkering
- > Pneumatisch profielklemming
- > Koel/smeersysteem

[Technische gegevens]

- > Freesbereik horizontaal met aanslagen 300 x 120 mm
- > Freesbereik met sjabloonplaat 290 x 110 mm
- > Freesspindeltoerental 12.000 1/min.
- > Opspanbereik profiel 150 x 130 mm tot 400 mm verstelbaar
- > Slag vertikaal 105 mm
- > Spanning 230/400 V, 3~, 50 Hz
- > Vermogen 0,74 kW
- > Luchtdrukaansluiting 7 bar
- > Luchtverbruik 12 liter per zaagbeweging zonder smering, 24 liter met smering
- > Breedte 780 mm, Diepte 790 mm, Hoogte 1.520 mm, Gewicht 178 kg

[Opties]

- > Kopieersjablonen
- > Kopieersjablonen onbewerkt
- > Kopieerstiften
- > Spantangen
- > Profiel aanslagsysteem
- > Materiaalklemmingen
- > Frezen in alle diameters
- > Koel/smeermiddelen



[02 | 03]

[AS 170/10]