

[Alleen kwaliteit produceert kwaliteit]

[Z a a g m a c h i n e s]

**Afkortzaag
machines**

**Dubbele
verstekzaag
machines**

**Uithoekzaag
machines**

**Verstek- en
V-zaagmachines**

Zaagautomaten

**Zaagautomaten met
pushersysteem**

elumatec GmbH & Co. KG

> Pinacher Straße 61
> D 75417 Mühlacker - Lomersheim
> Telefon +49 (0) 7041 14-0
> Telefax +49 (0) 7041 14-280
> mail@elumatec.de
> www.elumatec.com

elumatec Benelux B.V.

> Hoogeveeneweg 204
> 2913 LV Nieuwerkerk a / d IJssel
Niederlande
> Tel. + 31 (180) 31 58 58
> Fax + 31 (180) 32 05 88
> sales@elumatec.nl
> www.elumatec.com


[U heeft profielen - wij zagen ze voor U !]

© 05/2007

[Technische wijzigingen voorbehouden]

elumatec[®]

Verstek- en V-zaagmachines



[KS 101/30]

Verstek- en V-zaagmachine KS 101/23

- > Precieze V-zaagsnede in aluminium profielen
- > Pneumatische, traploos instelbare zaagvoeding met ijlgang op de retour voor een snelle en perfecte zaagsnede
- > Eenvoudige instelling van de inzaagdiepte
- > Standaard uitgerust met afzuigmonden en een geïntegreerde spanenopvangbak
- > Standaard met zaagbladen
- > Koel/smeersysteem
- [Technische gegevens]
- > Zaagbereik bij V-zaagsnede zaagdiepte 60 mm maximale profielhoogte 80 mm
- > Zaagbladdiameter 254 mm
- > Toerental zaagblad 2.800 1/min.
- > Spanning 230/400 V, 3~, 50 Hz
- > Vermogen per motor 0,9 kW
- > Luchtdrukaansluiting 7 bar
- > Luchtverbruik 20 liter per zaagbeweging zonder smering, 44 liter met smering
- > Breedte 980 mm, Diepte 800 mm, Hoogte 1.650 mm, Gewicht 199 kg
- [Opties]
- > Opspankalibers
- > Aanslag- en meetsystemen zie pagina 34
- > Rollenbanen
- > Diverse zaagbladen
- > Koel/smeermiddelen

Verstek- en V-zaagmachine KS 101/30

- > Zie KS 101/23 echter:
- > Grotere capaciteit door vergroot zaagbereik
- > Zaagbereik bij V-zaagsnede zaagdiepte 80mm maximale profielhoogte 100 mm
- > Zaagbladdiameter 300 mm

