

[Pouze kvalita vyrábí kvalitu]

[L i s y n a s p o j o v á n í r o h ů]




Lisy na spojování rohů



elumatec Česká republika

> CZ-25241 Zlatníky 143
> Praha-západ
> Tel. +420241932218
> Fax +420241932114
> info@elumatec.cz
> www.elumatec.cz



elumatec Slovensko, s.r.o.

> Pribinova 79
> SK 92001 Hlohovec
> Tel. +421337330671
> Fax +421337330672
> info@elumatec.sk
> www.elumatec.sk

[Vy máte profil - my jej spojíme !]

© 06/2006

[Technické zmeny vyhrazeny]

elumatec[®]



[EP 120]

[EP 124]

Lis na spojování rohů EP 120

- > Lisování profilů při maximálních požadavcích na kvalitu
- > Lisovací síla s velkou rezervou díky velkoobjemovému vlnovci (bezúdržbový)
- > Jednoduché seřízení a obsluha stroje
- > Opěrné ložisko s pneumatickým posouváním a mechanickým zajištěním
- > Sériově vybaven opěrnými rameny a lisovacími noži

[**Technické údaje**]

- > Lisovací výška 68 mm
- > Lisovací tlak 40 kN (4 t)
- > Pneumatický pohon
- > Spotřeba vzduchu na pracovní takt 30 l
- > Délka 650 mm, hloubka 820 mm, výška 1.270 mm, hmotnost 205 kg

[**Nadstandardní vybavení**]

- > Přídavná opěra
- > Speciální lisovací nůž

Lis na spojování rohů EP 124

- > Lisování profilů o velkých rozměrech při maximálních nárocích na kvalitu
- > Jednoduché seřízení a obsluha stroje, krátké doby potřebné pro seřízení na nový obrobek díky novému systému výměny nožů
- > Lisovací tlak s velkou rezervou díky velkoobjemovému vlnovci (bezúdržbový)
- > Se spouštěcím, hydropneumaticky řízeným podpěrným ložiskem
- > Díky speciálnímu řešení hlavy podpěrného ložiska lze lisovat rámy o vnitřním rozměru od 150 mm (světla míra)
- > Hloubku vlysu lze nastavit pro každý suport zvlášť
- > Lze dodat lisovací nože s možností změny nastavení pro vyrovnání posunu komor profilu (5 až 15 mm resp. 15 až 35 mm)
- > Sériově vybaven opěrnými rameny a lisovacími noži

[**Technické údaje**]

- > Lisovací výška 140 mm
- > Lisovací tlak 70 kN (7 t)
- > Pneumatický pohon
- > Napětí 230/400 V, 3~, 50 Hz
- > Přípojka tlakového vzduchu 7 bar
- > Spotřeba vzduchu na pracovní takt 35 l
- > Délka 1.100 mm, hloubka 950 mm, výška 1.230 mm, hmotnost 534 kg

[**Nadstandardní vybavení**]

- > Opěrný stůl pro odkládání nebo přípravou montáž
- > Podpěrné ložisko
- > Speciální lisovací nůž

