



AKSV-550

Auslinksägen




- Ausklinkungen für Querriegel im Fassadenbau
- Das Werkstück ist fest gespannt, d.h. nur die Sägeaggregate bewegen sich, dadurch exaktes und sicheres Ausklinken
- Schnitttiefeinstellung mittels Analoganzeige
- Manuelle Winkeleinstellung des Sägeblatt mit 550 mm mit digitaler Anzeige des Winkels
- Horizontale und vertikale Spannung der Profile
- Ablauf des Sägevorganges über 2-Hand-Bedienung

Optionen


- Sägeblätter
- Hochleistungsschneidmittel



Ausklinksäge AKS V-550



Ausklinksäge AKS V-550



Ausklinksäge AKS V-550





AKS V-550 / AUSKLINKSÄGEN

Sägeaggregat für Klinkschnitt fix 0°:

- Sägeblattdurchmesser 350 mm
- Leistungsabgabe 2 kW mit Motorbremse
- Sägeblattdrehzahl 2.800 1/min.

Sägeaggregat für Klinkschnitt 90°+45° und 90°-20°:

- Sägeblattdurchmesser 550 mm
- Leistungsabgabe 3 kW mit Motorbremse
- Sägeblattdrehzahl 2.800 1/min.
- Ausklinkbereich maximal: 210 mm x 100 mm
- Druckluftanschluss 7 bar
- Gewicht 480 kg