

### **TECHNISCHES BLATT**

10/12/2025

# **EP124**

### Eckverbindungspressen



- Pressen von großdimensionierten Profilen bei höchsten Qualitätsanforderungen
- Einfache Einstellung und Bedienung der Maschine, kurze Umrüstzeiten durch einfaches Messerwechselsystem
- Hohe Presskraftreserve mittels großvolumigem Balgzylinder (wartungsfrei)
- Mit absenkbarem, hydropneumatisch gesteuertem Widerlager
- Durch spezielle Ausbildung des Widerlagerkopfes ist ein Pressen von Rahmen ab Innenmaß 150 mm (lichtes Maß) möglich
- Einpresstiefe je Werkzeugschlitten separat einstellbar
- Verstellbare Pressmesser zum Ausgleich des Profilkammerversatzes (von -5 bis 15 mm serienmäßig, 15 bis 35 mm optional) lieferbar
- Serienmäßig mit Auflagearmen und Pressmessern
- 2-Hand-Bedienung

#### **Optionen**

- Auflagetisch zur Vormontage bzw. Ablage
- Widerlager
- Sonderpressmesser

### **ECKVERBINDUNGSPRESSE EP 124/20**

Siehe EP 124, jedoch:

- Presshöhe 200 mm
- Länge 1.100 mm, Tiefe 950 mm, Höhe 1.230 mm, Gewicht 534 kg
- Ideale Maschine für Elementfassade

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.

1



# **TECHNISCHES BLATT**

10/12/2025



**Eckverbindungspresse EP** 124



**Eckverbindungspresse EP** 124



**Eckverbindungspresse EP 124** 



**Eckverbindungspresse EP** 124



Eckverbindungspresse EP 124/20

2-Hand-Bedienung



**Eckverbindungspresse EP** 124



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



## **TECHNISCHES BLATT**

10/12/2025

#### EP 124 / ECKVERBINDUNGSPRESSEN

- Presshöhe 140 mm
- Presskraft 70 kN (7 t)
- Pneumatischer Antrieb
- Elektrischer Anschluss 230 V, 1~, 50/60 Hz
- Druckluftanschluss 7 bar
- Luftverbrauch je Arbeitstakt 35 l
- Länge 1.100 mm, Tiefe 950 mm, Höhe 1.230 mm, Gewicht 545 kg

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.