

08/12/2025

FAZ**2800**

Flügelanschlagzentren



Flügelanschlagzentrum für die Beschlagmontage an Kunststoff- und Aluminium-Fensterflügeln

- Ergonomisches Verschrauben der Beschläge in kürzester Zeit
- Flügelanschlagtisch zum Messen und Ablängen von Beschlagteilen
- Optimierung der Flügelbearbeitung durch Zusammenfassung von diversen Arbeitsgängen an einem Arbeitsplatz
- Montagetisch pneumatisch neigbar
- Flügel-Mess- und Zentriereinrichtung pneumatisch verfahrbar
- Beschlagstanze mit Anschlägen für Griffsitz mittig und konstant
- Zwei Anschlagklötze für unterschiedliche Flügelbreiten
- Schraubeinheit fahrbar mit pneumatischer Höhenverstellung
- Handeinwurftrichter für zweite Schraubenlänge
- Automatische Tiefenabschaltung
- Schraubenzuführgerät
- Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.

1



08/12/2025



Flügelanschlagzentrum **FAZ 2800**



Auflagefläche Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten

Schraubeinheit



Schraubeinheit fahrbar mit pneumatischer Höhenverstellung. Handeinwurftrichter für zweite Schraubenlänge. Automatische Tiefenabschaltung



Anschlagklotz

Zwei Anschlagklötze für zwei Flügelbreiten



Beschlagstanze

Beschlagstanze mit Anschlägen für Griffsitz mittig und konstant. Beschlagstanze mit offenem Schnittwerkzeug



Schraubenzuführgerät

Vorschubschrauber mit automatischer Schraubenzuführung




Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

elumatec


TECHNISCHES BLATT

08/12/2025



Anschlagklotz

Anschlagklotz für weitere Flügelbreiten



Lasereinheit

Laser für Schraubposition



Eckbandbohreinheit

Eckbandbohreinheit mit verstellbarem 2-Spindel-Bohrkopf,pneumatischer Höhenverstellung,mit Anschlägen für die Bohrpositionen links und rechts



Griffolivenbohreinheit

Griffolivenbohreinheit stationär eingebaut mit hydropneumatischem Bohrvorschub und Spanneinheit,3-Spindel-Bohrkopf



Schlosskastenfräseinheit

Fräseinheit manuell fahrbar mit Anschlag für Schlosskastenausfräsung. Fräsdurchmesser 12 mm



Pneumatische Höhenverstellung für Schlosskasten



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



08/12/2025



8-fach Höhenverstellung

8-fach Höhenverstellung für unterschiedliche Schraubhöhen



Klappanschläge

Anschlagschiene mit 14 Klappanschlägen für konstanten Griffsitz (7x links,7x rechts)



Tischauflage Bürstenleiste



Beschlagregal

Zur übersichtlichen Lagerung der Beschläge am Flügelmontageplatz



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



08/12/2025

FAZ 2800 / FLÜGELANSCHLAGZENTREN

- Tischlänge 2.800 mm
- Tischbreite 1.400 mm
- Gesamtlänge 3.400 mm
- Gesamtbreite 2.000 mm
- Gewicht 450 kg
- Tischhöhe einstellbar 850 1.000 mm
- Tischneigung ca. 15°
- Flügelinnenmaße ca. 280 2.300 mm
- Druckluftanschluss 7 bar
- Luftverbrauch:
 - Schrauber ca. 250 l/min.
 - Spanneinrichtung ca. 35 l/min.
- Schraubenabmessungen:
 - Kopfdurchmesser ca. 5,0 9,0 mm
 - Schaftdurchmesser ca. 3,5 4,5 mm
 - Länge ca. 10,0 35,0 mm
- Elektrischer Anschluss 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Elektrische Anschlussleistung ca. 3 kW