





GLW48

Wagen mit fächern für
glas/glasleisten



Profilwagen für die senkrechte Lagerung und den Transport von Aluminium-Glasleisten


- Stabile Stahlkonstruktion
- Doppelseitiger Profilwagen für die senkrechte Lagerung und den Transport von Glasleisten
- Schneller Zugriff auf die vorsortierten Glasleisten
- Vier Sortierkämme mit fester Unterteilung
- Fachteiler mit Schutzschlauch bezogen
- Untere Auflage mit Schutzgummi belegt
- Rückseitige Anlage mit Gummileisten
- 24 Fächer je Seite
- Transportbügel beidseitig
- Vier Lenkketten, davon zwei mit Feststellbremse

**Glasleistenwagen GLW 48****Fachteiler mit Kunststoffschutz**

Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Oberfläche bei der Lagerung vermieden

**Anlage mit Gummileiste**


Anlagefläche mit Gummileiste bezogen, schützt das Profil vor Beschädigungen

**Auflage mit Schutzgummi**

Untere Auflagefläche mit Gummi belegt, schützt das Profil vor Beschädigungen

**Transportbügel**

Transportbügel beidseitig zum Verfahren

**Lenkketten**

Vier Lenkketten, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung

GLW 48 / WAGEN MIT FÄCHERN FÜR GLAS/GLASLEISTEN

- Länge 1.620 mm
- Breite 620 mm
- Höhe 1.640 mm
- Acht Fachteiler
- Fachbreite 40 mm
- Fachtiefe 90 mm
- Anlagehöhe 1.400 mm
- Gewicht 120 kg
- Tragkraft 400 kg
- 48 Fächer
- Laufrollendurchmesser 125 mm