

TECHNISCHES BLATT

11/12/2025



Kommissionswagen für innerbetrieblichen Transport der Fensterelemente

- Stabile Stahlkonstruktion
- Für innerbetriebliche Transporte
- Profilauflage mit Gummibelag
- Im unbeladenen Zustand ineinander verschiebbar, dadurch geringerer Platzbedarf
- Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse

1



TECHNISCHES BLATT

11/12/2025




Kommissionswagen KW 3




Lenkrollen

Vier Lenkrollen,davon zwei mit Feststellbremse,bieten hohe Beweglichkeit und leichte,sichere Handhabung



Auflage mit Gummi-Profil

Auflagefläche mit Gummi-Profil belegt,schützt das Profil vor Beschädigungen



Transportbügel

Transportbügel beidseitig zum Verfahren





TECHNISCHES BLATT

11/12/2025

KW 3 / KOMMISSIONSWAGEN

- Länge 1.600 mm
- Breite 1.130 mm
- Höhe 1.960 mm
- Gewicht 90 kg
- Tragkraft 400 kg
- Laufrollendurchmesser 125 mm

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.