


# **TECHNISCHES BLATT**

12/12/2025



Profiltransportwagen



Profilwagen für die senkrechte Lagerung und den Transport von Profilen

- Stabile Stahlkonstruktion
- Senkrechter Profiltransport
- Doppelseitig zu beladender Profilwagen
- 18 Fächer pro Seite
- Einfaches Be- und Entladen
- Ausreichend für 120 160 Profilstäbe
- Fachteiler höhenverstellbar
- Aufstellfläche als Stabrasterboden
- Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse

### Option

Kunststoffschutz für PWS 4000

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

1



# **TECHNISCHES BLATT**

12/12/2025



Profiltransportwagen PWS 4000



Einfaches Be- und Entladen

Doppelseitig zu beladender Profilwagen



**Fachteiler** 

Fachteiler höhenverstellbar,Fachbreite 100 mm, Fachtiefe 400 mm




Aufstellfläche

Aufstellfläche als Stabrasterboden



#### Lenkrollen

Vier Lenkrollen,davon zwei mit Feststellbremse,bieten hohe Beweglichkeit und leichte,sichere Handhabung



### Kunststoffschutz

Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf,hiermit wird eine Beschädigung der Oberfläche bei der Lagerung vermieden



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



# **TECHNISCHES BLATT**

12/12/2025

### PWS 4000 / PROFILTRANSPORTWAGEN

- Länge 2.230 mm
- Breite 1.560 mm
- Höhe 1.850 mm
- Vier Fachteiler
- 36 Fächer
- Laufrollendurchmesser 125 mm
- Fachbreite 100 mm
- Fachtiefe 400 mm
- Anlagehöhe 1.620 mm
- Gewicht 200 kg
- Tragkraft 600 kg