

## **FICHA TÉCNICA**

10/12/2025

## **EP124**

# Ensambladoras de esquinas



Ensamblado de perfiles de grandes dimensiones superando los más altos requisitos de calidad

- Ajuste y manejo de la máquina sencillos y reducida duración de cambio de herramienta gracias a un sencillo sistema de cambio de cuchillas
- Gran reserva de fuerza de presión gracias a un cilindro de fuelle (exento de mantenimiento) de gran volumen
- Con contraformas escamoteables accionado hidroneumáticamente
- La forma especial de la punta del contrasoporte posibilita prensar marcos con una dimensión interior superior a 150 mm (dimensión de vano)
- Profundidad de prensado ajustable por separado según carro porta-útiles
- Hay disponibles placas prensadoras ajustables para compensar el dislocamiento de la cámara del perfil (de -5 a 15 mm de serie, de 15 a 35 mm opcional)
- De serie con brazos de soporte y placas prensadoras
- Manejo a 2 manos

#### **Opciones**

- Mesa de apoyo para el montaje previo o como depósito
- Contraforma
- Placa prensadora especial

### **ENSAMBLADORA DE ESQUINAS EP 124/20**

Véase EP 124 pero:

- Altura de ensamblado: 200 mm
- Longitud 1.100 mm, profundidad 950 mm, altura 1.230 mm, peso 534 kg.
- Máquina ideal para fachada modular

# *elumatec*

## **FICHA TÉCNICA**

10/12/2025



Ensambladora de esquinas EP 124



Ensambladora de esquinas EP 124



Ensambladora de esquinas EP 124



Ensambladora de esquinas EP 124



Ensambladora de esquinas EP 124/20

Funcionamiento con dos manos



Ensambladora de esquinas EP 124





### **FICHA TÉCNICA**

10/12/2025

#### **EP 124** / ENSAMBLADORAS DE ESQUINAS

• Altura de prensado: 140 mm • Fuerza de presión: 70 kN (7 t)

• Accionamiento neumático

• Conexión eléctrica: 230 V, 1~, 50/60 Hz

• Toma de aire comprimido 7 bar

• Consumo de aire por ciclo de trabajo: 35 l

• Longitud 1.100 mm, profundidad 950 mm, altura 1.230 mm, peso 545 kg.

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.