

13/12/2025



Soporte de montaje



Estación de montaje para todos los trabajos de montaje en elementos especiales y fachadas

- Estable construcción en acero
- Mesa de montaje para todos los trabajos de montaje en elementos especiales y fachadas
- Extensible hacia dos lados
- La mesa de montaje es ideal para ensamblar elementos más grandes
- La estrecha forma constructiva del armazón inferior ofrece una buena accesibilidad a los elementos por todos los lados
- Mesa de montaje móvil
- Superficie de apoyo cubierta con perfil de goma
- Es posible adaptar las mesas óptimamente a los elementos gracias a la amplia gama de ajuste de la superficie de apoyo, o sea, extrayendo los soportes y desplazando las mesas

#### **Opciones**

- Ruedas de pestaña compl. para líneas de montaje MSA 2400
- Carril de rodadura de 2,0 m respectivamente a la izquierda y la derecha
- Ruedas de dirección compl. para sistema autónomo MSA 2400
- Cuádruple toma de aire comprimido
- Bandeja compl. para MSA 2400

#### Variantes para líneas de montaje

- Una vez que se hayan colocado los carriles de rodadura a nivel ofrecen una superficie de apoyo plana sobre la que se pueden desplazar las mesas
- Las mesas son móviles y pueden colocarse fácilmente sobre los carriles
- La superficie de apoyo puede ampliarse discrecionalmente combinando dos o más mesas
- Las mesas son ideales para ensamblar elementos grandes
- Las mesas pueden unirse y apartarse a un lado cuando no se necesiten
- Soportes colocados de forma rómbica en el área del borde para depositar perfiles en dirección longitudinal

#### Variante para sistema autónomo



elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

1



13/12/2025

- La estrecha forma constructiva del armazón inferior ofrece una buena accesibilidad a los elementos por todos los lados
- Mayor área de trabajo en la superficie de apoyo extrayendo los soportes rómbicos
- Las mesas son móviles y pueden colocarse fácilmente con las ruedas de dirección
- La superficie de apoyo puede ampliarse discrecionalmente combinando dos mesas
- Las mesas son ideales para ensamblar elementos grandes

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com



13/12/2025




Estación de montaje MSA 2400



Par de estaciones de montaje MSA 2400



Par de estaciones de montaje MSA 2400 + G 3000 + S 3000 + WKW 800



Superficie de apoyo

Superficie de apoyo recubierta con goma perfilada protege al perfil contra su deterioro



#### Soporte

Soportes colocados de forma rómbica en el área del borde para depositar perfiles en dirección longitudinal. Soporte lateral extraíble: 900 mm



# Ruedas de dirección compl.

Dos ruedas de dirección con dispositivo de retención, dos ruedas fijas con lo que puede desplazarse libremente



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com



13/12/2025




### Ruedas de pestaña compl.

Dispositivo móvil con cuatro ruedas de pestaña y dos frenos de retención



### Carril de rodadura

Carriles de rodadura de 2,0 m respectivamente a la izquierda y la derecha



# Cuádruple toma de aire comprimido

Cuádruple toma de aire comprimido para conectar herramientas neumáticas



#### Bandeja

Bandeja con cuatro cajas de plástico para accesorios pequeños, herrajes y tornillos



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com



13/12/2025

### MSA 2400 / SOPORTE DE MONTAJE

Longitud: 2.400 mmAnchura: 600 mmAltura 850 - 1.000 mm

• Superficie de apoyo: 600 x 2.400 mm

• Extraído: 600 x 4.200 mm

• Peso 80 kg

• Capacidad de carga: 600 kg

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com