

## **FICHE TECHNIQUE**

04/12/2025

## HT**1000**

Tables d'assemblage horizontales



Table horizontale pour tous les travaux sur le cadre et le vantail

- Construction en acier stable
- Support de table à glissières PVC
- Tablette pour rangement des outils et des accessoires
- Réglable en hauteur
- Montage simple dans le système modulaire

#### **Options**

- Egalement disponible sur demande avec barres à brosses
- Egalement disponible sur demande avec barres en feutre (pour éléments en bois)
- Egalement disponible sur demande avec barres en caoutchouc (pour éléments en alu)
- Support à rouleaux
- Porte-outils
- Raccord d'air comprimé quadruple

1




# elumatec

## **FICHE TECHNIQUE**

04/12/2025



**Table horizontale - Table** individuelle HT 1000



**Supports** Support de table à glissières PVC



**Tablette** Tablette pour rangement des outils et des accessoires



## Réglage de la hauteur

Réglable en hauteur, hauteur de travail réglable à l'aide de pieds de réglage de 850 - 1 000 mm



#### **Barre de brosses**

Support de table barre à brosse



#### **Barre feutre**

Support de table barre de profilé feutre



Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

# elumatec

## **FICHE TECHNIQUE**

04/12/2025



#### Barres en caoutchouc

Support de table profilé champignon caoutchouc pour éléments en alu



#### **Porte-outils**

Porte outils pour outils pneumatiques ou électriques



## Raccord d'air comprimé quadruple

Raccord d'air comprimé quadruple pour le raccordement d'outils à air comprimé



### Support à rouleaux complet pour HT 1000/PVC

Roulettes en plastique dur recouvert de polyamide, à palier à glissement, capacité de charge par roue : 60 kg, facile à transporter et à manipuler pour les éléments en PVC



## Support à rouleaux complet pour HT 1000/alu

Roulettes en plastique dur recouvert de polyuréthane, à roulement à billes, capacité de charge par roue : 40 kg, facile à transporter et à manipuler pour les éléments en alu



## Dispositif de levage pneumatique

Dispositif de levage L = 1 000 mm

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



## **FICHE TECHNIQUE**

04/12/2025

### HT 1000 / TABLES D'ASSEMBLAGE HORIZONTALES

- Longueur 1 000 mm
- Largeur 1 300 mm
- Hauteur 850 1 000 mm
- Poids 70 kg

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.