

## **FICHE TECHNIQUE**

11/12/2025

# KF178/10

Fraiseuses à copier multibroches



- Machine idéale pour la fabrication rationnelle de portes
- Pour le fraisage de cylindres de profils et de rosettes rondes (verrous de sécurité) dans les systèmes de profilés ou les profilés à chambres multiples à une profondeur de construction importante
- Trois groupes de fraises à copier fonctionnant de manière complètement autonome les uns des autres
- Commande séparée des têtes de fraisage horizontales et verticales
- Serrage de la pièce vers le haut en direction de la surface du verrou, évitant ainsi régler à nouveau la machine pour la dimension du mandrin avec de profilés de différentes hauteurs
- Changement d'outil simple par "Spindle lock "
- Système de butée flexible à roulements d'appui et butées escamotables réglables

#### **Options**

- Gabarits de copiage
- Gabarits de copiage vierge
- Pinces de serrage
- Systèmes de butée
- Outils de fraisage
- Liquide de coupe haute performance

### FRAISEUSE À COPIER TRIPLE-BROCHES KF 178/13

Voir KF 178/10, mais:

• Réglage progressif de la vitesse de rotation de 3 000 tr./min. à 12 000 tr./min. permettant un fraisage progressif sur profilés en acier et en acier inoxydable

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.

1



# **FICHE TECHNIQUE**


11/12/2025



Fraiseuse à copier triplebroche KF 178/10



Fraiseuse à copier triplebroche KF 178/10



Fraiseuse à copier triplebroche KF 178/10



## **FICHE TECHNIQUE**

11/12/2025

### KF 178/10 / FRAISEUSES À COPIER MULTIBROCHES

#### Groupe de fraisage haut :

- Zone de fraisage sur butées et gabarit de copiage 340 x 100 mm
- Course 110 mm

### Groupe de fraisage bas :

- Zone de fraisage sur butées et gabarit de copiage 240 x 85 mm
- Course avant 95 mm
- Course arrière 45 mm
- Vitesse de rotation de la broche d'usinage 12 000 tr./min.
- Zone de coupe des profilés 115 x 100 mm
- Branchement électrique 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Puissance fournie par moteur 0,74 kW
- Raccord d'air comprimé 7 bars
- Consommation d'air par cycle de travail 12 I sans pulvérisation, 24 I avec pulvérisation
- Longueur 980 mm, profondeur 1 250 mm, hauteur 1 610 mm, poids 360 kg