

13/12/2025

## MS**4000**

# Tables d'assemblage verticales



Support d'assemblage pour montage vertical

- Construction en acier stable
- Idéal pour montage vertical
- Adapté pour les lignes
- Positions intermédiaires progressives pour un travail ergonomique
- Réglage en hauteur à vérin pneumatique
- Support à rouleaux à roue en acier
- Support de table à glissières PVC
- 2 dispositifs de serrage du profilé à décalage horizontal
- Raccord d'air comprimé quadruple
- Installation de profilé extensible pour MS 4000
- Dispositif de serrage du profilé déplaçable
- Support pour dépose visseuse
- Dispositif de course
- Rail de déplacement
- Butée d'extrémité
- Protection de profilé pour convoyeur à rouleaux

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

1




13/12/2025



Support d'assemblage MS 4000



**Supports** Support de table à glissières PVC



**Support à rouleaux**Convoyeur à rouleaux inférieur à roulement L = 200 mm




Dispositif de serrage

2 fixations de matériau latérales fixent le profilé pendant les opérations, hauteur de serrage des profilés 200 mm maximum



Réglage de la hauteur

Ajustable en hauteur, hauteur de travail réglable



#### Interrupteur à pédale

Commande par un clapet de pied. En position verticale réglage pneumatique en hauteur de 500 mm, serrage pneumatique



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.

# elumatec

### **FICHE TECHNIQUE**

13/12/2025



## Raccord d'air comprimé quadruple

Raccord quadruple pour outils à air comprimé



#### **Galets d'introduction**

Galets de protection pour début ou fin de convoyeur à rouleau



#### Table extensible

Tablette supérieure extensible pour MS 3000 et MS 4000, tablette de 800 mm et 500 mm extensible en hauteur pour les cadres hauts



## Tôle d'arrêt pour visseuse

Porte-outils pour outils pneumatiques



## Dispositif de serrage du profilé déplaçable

Serrage supplémentaire pour les travaux avec maintien sécurisé




## Protection de profilé pour rouleaux porteurs

Protection de profilé pour rouleaux porteurs 200 mm (alu/16 x et alu/21 x), convoyeur à rouleaux à tuyau protecteur sur les galets, protège l'élément de fenêtre lors de l'entrée et de la sortie






13/12/2025



### **Butée d'extrémité**

Butée d'extrémité Rb = 200



#### Unité de course

Dispositif de course pour KT/KTH/MS/VE, dispositif de course à galets à boudins et à frein d'arrêt



### Rail de déplacement

Rails de déplacement 2,0 m gauche et droite



elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



13/12/2025

### MS 4000 / TABLES D'ASSEMBLAGE VERTICALES

- Longueur 4 110 mm
- Largeur 1 200 mm
- Hauteur verticale 2 050 mm
- Réglage pneum. de la hauteur 500 mm
- Largeur du convoyeur à rouleaux 200 mm
- Poids 370 kg
- Capacité de charge 300 kg
- Raccord d'air comprimé 7 bars
- Consommation d'air environ 35 I/min.

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.