

### **FICHE TECHNIQUE**

12/09/2025

SA73/36

#### Scies automatiques



- Pour les coupes en masse de profilés en aluminium pour la construction de fenêtres et dans l'industrie
- Avance du matériau préservant la surface (cadences) par le système de levage du profilé sur un niveau
- Avance simple, double ou triple à l'aide d'un commutateur de sélection
- Avance du matériau sécurisée grâce à deux vérins de serrage horizontaux
- Automatisme d'arrêt à la fin du profilé
- Dispositif de pulvérisation avec dosage
- De série avec lame de scie
- De série avec un affichage numérique

#### **Options**

- Dispositif d'aspiration
- Convoyeur à rouleaux
- Lames de scie
- Liquide de coupe haute performance

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

1



# **FICHE TECHNIQUE**

12/00/2025



Scie automatique SA 73/36




Scie automatique SA 73/36



Scie automatique SA 73/36



Scie automatique SA 73/36



Scie automatique SA 73/36

Diagramme de coupe SA 73/36



# **FICHE TECHNIQUE**

12/09/2025

#### SA 73/36 / SCIES AUTOMATIQUES

- Zone de coupe 150 x 110 mm
- Diamètre de la lame de la scie 380 mm
- Vitesse de rotation de la lame de la scie 2 800 tr./min.
- Branchement électrique 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Puissance fournie 3 kW
- Raccord d'air comprimé 7 bars
- Consommation d'air par cycle de travail 19 I sans pulvérisation, 31 I avec pulvérisation
- Longueur 1 500 mm, profondeur 1 100 mm, hauteur 1 550 mm, poids 290 kg
- Longueur d'avance par cycle 5 250 mm (jusqu'à 3 cycles possibles)