

### **FICHE TECHNIQUE**

11/12/2025

# SBZ**122/70 Plus**

Centres d'usinage CNC



Pour l'usinage économique et rationnel de profilés en aluminium, en PVC et en acier à parois fines

- Toutes les opérations de travail telles que le fraisage, le perçage et le taraudage sont réalisées avec une barre de profilé en repos afin de ne pas endommager la surface du profilé.
- Les résultats du travail sont améliorés par une technique de régulation intelligente
- Positionnement rapide du groupe de base à une vitesse pouvant atteindre 60 m/min grâce aux entraînements asservis dynamiques
- Taraudage sans mandrin de compensation
- Identification et positionnement automatiques du dispositif de serrage
- Changeur d'outil automatique à quatre emplacements de rangement des outils (sans outils)
- Commande 3 axes moderne
- Travail ergonomique grâce à un bâti incliné moderne
- Aucune course de référence des axes requise grâce à l'utilisation de systèmes à codeurs absolus
- Évitement de collisions grâce à l'identification et au positionnement automatiques du dispositif de serrage
- Moteur de fraisage Power-Torque à régulation de vitesse en boucle fermée permettant de réduire les délais de démarrage et de freinage de la broche d'usinage
- Fonctions de sécurité certifiées et intégrées à l'entraînement
- Consommation électrique basse grâce à une technique de régulation intelligente
- Efficacité énergétique améliorée grâce à l'accouplement des entraînements de l'axe
- Approvisionnement en énergie sans interruption (onduleur)
- Système d'exploitation Windows
- Ecran PC 15,6", processeur i3,Ports USB et port réseau
- Programmation aisée et conviviale par eluCam sur le terminal de commande y compris pendant le cycle d'usinage
- Maintenance à distance via Internet

#### Equipement de la machine



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.

1



#### **FICHE TECHNIQUE**

11/12/2025

- Broche d'usinage refroidie par air 8 kW, S1
- Cabine de protection de l'opérateur
- Quatre dispositifs de serrage pneumatique du matériau horizontaux
- Un butée de matériel, gauche
- Porte-outil HSK-F63
- Lubrification minimale
- Liquide de coupe haute performance
- Commande portable
- Jauge de profondeur

#### **Options**

- Outils
- Porte-outils
- Changeurs d'outils automatiques pour quatre outils standard maximum
- · Changeur d'outil automatique pour tête angulaire
- Tête angulaire rotative HSK-F63 pour deux outils
- Refroidisseur Green-Line pour l'armoire électrique à consommation d'énergie réduite
- Scanner de code-barres
- Cabine de protection éventuellement fermée tout autour
- · Par défaut quatre dispositifs de serrage. Extension avec jusqu'à huit dispositifs de serrage
- Butée de référence à droite pour la mise en position des pièces avec usinage des surlongueurs
- Butée supplémentaire pour l'usinage de surlongueurs à gauche
- Mesure de longueur sur deux faces
- Serrage double et autres accessoires sur demande
- Ecran PC 18,5", processeur i5
- Ecran PC 21,6", processeur i7
- Bloc-notes
- Capot d'insonorisation
- Récupération des copeaux à l'aide de bacs à copeaux

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com


The right to make technical alterations is reserved.



# elumatec

## **FICHE TECHNIQUE**

11/12/2025




Centre d'usinage de barres SBZ 122/70 Plus



#### Magasin d'outils


Les modèles SBZ 122 à quatre mètres de longueur d'usinage sont fournis par défaut avec un magasin d'outils stationnaire de quatre emplacements. Si nécessaire, il est possible d'installer des magasins d'outils supplémentaires le long de l'axe X. (16 outils standard et deux têtes angulaires)



## Zone d'usinage axes Y et


Z

Usinage de barre haut



## Zone d'usinage axes Y et Z

Usinage de barre par l'avant et l'arrière (en option)



## Zone d'usinage axes Y et

Usinage de barre par le haut et l'arrière (en option)

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



#### **FICHE TECHNIQUE**

11/12/2025

#### SBZ 122/70 PLUS / CENTRES D'USINAGE CNC

**SBZ 122/70 Plus** 

Longueur d'usinage maximale

sans usinage en extrémités

Longueur d'usinage maximale

avec usinages en extrémités

Course axe X
Course axe Y
Course axe Z
Sens d'usinage

Précision du positionnement

Vitesse de rotation de la broche d'usinage

Performance de la broche d'usinage

Porte-outil Changement d'outil

Emplacements de rangement des outils dans le magasin4 (max. 16)

automatique

Tête angulaire
Diamètre de fraise du disque

Diamètre de la lame de la scie

Longueur de l'outil (à partir de la base du mandrin)

Déplacement du dispositif de serrage

Dispositif de serrage

Logiciel

Raccordement d'air comprimé Branchement électrique

Consommation d'air par minute

Longueur totale Profondeur Hauteur Poids 4 150 mm

4 000 mm (en option)

4 295 mm, Vmax. 60 m/min. 910 mm, Vmax. 45 m/min. 475 mm, Vmax. 45 m/min. 1 (haut), (5 en option)

+/-0,1 mm

max. 24 000 tr./min.

8 kW, S1 avec retour (refroidissement

par air) HSK-F63

automatique

Option

100 mm

max. 150 mm automatique

Basic (avec guide circulaire)

eluCam > 7 bars

400 V, 3~, 50 Hz, 25 A

environ 185 l avec pulvérisation

6 592 mm 2 171 mm 3 000 mm env. 2 900 kg