



MGS105

Pokosové pily




- Stroj pro zvláštní konstrukce
- Osvědčený princip elumatec „řezání zdola“:
- Volná plocha stolu umožňuje optimální zakládání a odebrání profilů
- Patentované zavěšení ramena pily vyvíjí tlak proti opěrným deskám, díky tomu bezpečné upnutí obrobku
- Automatické otvírání ochranného krytu
- Chladicí a mazací zařízení
- Sériově s pilovým kotoučem

Možnosti vybavení

- Odsávací přístroj
- Dorazové a měřicí systémy
- Válečkové dráhy
- Pilové kotouče
- Chladicí a řezný přípravek




Pokosová pila MGS 105



Pokosová pila MGS 105



Pokosová pila MGS 105



Pokosová pila MGS 105

Rezný diagram MGS 105



MGS 105 / POKOSOVÉ PILY

- Úhel natočení ruční, 22,5° doleva a doprava s digitálním indikátorem E 111
- Úhel naklopení dovnitř pneumaticky 90° - 45°
- Řezný rozsah viz řezný diagram
- Průměr pilového kotouče 420 mm
- Otáčky pilového kotouče 2.800 ot./min.
- Napětí 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Výstupní výkon motoru 4 kW
- Přípojka vzduchu 7 barů
- Spotřeba vzduchu na pracovní takt 20 l bez postřikování, 32 l s postřikováním
- Délka 1.400 mm, hloubka 1.500 mm, výška 1.880 mm, hmotnost 750 kg