

### **TECHNISCHES BLATT**

25/11/2025

# *GFW***15**

Wagen mit fächern für glas/glasleisten



- Stabile Stahlkonstruktion
- Ideal zur Glassortierung
- Für den innerbetrieblichen Transport von Glasscheiben
- Fachteiler für 15 Glasscheiben
- Zugriff von beiden Seiten möglich
- Die Glasaufstellfläche ist mit Gummiprofil belegt
- Fachteiler mit Kunststoffschutz
- Transportbügel beidseitig zum Verfahren
- Zwei Lenkrollen und zwei Bockrollen



## **TECHNISCHES BLATT**

25/11/2025



Glasfachwagen GFW 15 + Glashubstation GHS 15



Glasfachwagen GFW 15 + Glashubstation GHS 15



**Auflage** 

Untere Auflagefläche mit Gummiprofil belegt,schützt die Glasscheibe vor Beschädigungen



#### Fachteiler mit Kunststoffschutz

Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Glasscheiben bei der Lagerung vermieden



#### Lenkrollen kpl.

Zwei Lenkrollen und zwei Bockrollen,dadurch frei verfahrbar. Laufrollendurchmesser 200 mm





# **TECHNISCHES BLATT**

25/11/2025

#### **GFW 15** / WAGEN MIT FÄCHERN FÜR GLAS/GLASLEISTEN

- Länge 1.810 mm
- Breite 1.300 mm
- Höhe 3.020 mm
- 15 Fächer
- Fachbreite 44 mm
- Fachhöhe 2.600 mm
- Gewicht 255 kg
- Tragkraft 750 kg
- Laufrollendurchmesser 200 mm

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.