

TECHNISCHES BLATT

25/11/2025

SBZ**140**

Stabbearbeitungszentren



- 4-Achs-Stabbearbeitungszentrum
- Für die wirtschaftliche und rationelle Bearbeitung von Aluminium- und dünnwandigen Stahlprofilen
- Standardausführung mit luftgekühlter Frässpindel (Ausführung mit wassergekühlter Frässpindel optional verfügbar)
- Alle Arbeitsgänge wie Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden finden bei ruhendem Profilstab zur Schonung der Profiloberfläche statt
- Stufenlose Bearbeitung mit allen Werkzeugen von -90° bis +90°
- Automatische Spannerpositionierung mit Absolutmesssystem
- Das mitfahrende Werkzeugmagazin sorgt für kurze Werkzeugwechselzeiten und damit für optimale Bearbeitungszyklen
- Das Magazin ist mit acht Werkzeugen bestückbar
- Für die Doppelstab- und Stirnbearbeitung stehen bis zu zwei Rotationswinkelköpfe mit jeweils zwei unterschiedlichen Werkzeugen zur Verfügung (0° 90° 180° 270°) (Option)
- Zwei getrennte Bearbeitungszonen erlauben eine Bearbeitung im Pendelbetrieb (Option). Bereichsabsicherung erfolgt mit Laserscanner an der Bedienerseite für maximale Sicherheit
- 4-Achs-Steuerung
- 18,5"-Farbbildschirm, USB-Anschlüsse und Netzwerkanschluss
- Windows-Betriebssystem
- eluCam

Bearbeitungslängen

SBZ 140 - 4,2 m

- Max. Bearbeitungslänge mit stirnseitiger Bearbeitung 4.200 mm
- Max. Bearbeitungslänge ohne stirnseitige Bearbeitung 4.320 mm

SBZ 140 - 7,6 m

- Max. Bearbeitungslänge mit stirnseitiger Bearbeitung 7.600 mm
- Max. Bearbeitungslänge ohne stirnseitige Bearbeitung 7.720 mm

SBZ 140 - 9,7 m

- Max. Bearbeitungslänge mit stirnseitiger Bearbeitung 9.700 mm
- Max. Bearbeitungslänge ohne stirnseitige Bearbeitung 9.820 mm

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

1



TECHNISCHES BLATT

25/11/2025

Optionen

- 2-Lagen-Bearbeitung für Pendelbetrieb
- Automatische Längenmessung beidseitig
- Spanneinrichtung zur Doppelstabbearbeitung
- Barcode-Scanner
- Stationäres Werkzeugmagazin (16-fach)
- Mitfahrende Werkzeugwechsler für Winkelkopf oder Sägekopf
- Winkelfräsköpfe
- Sägekopf
- Werkzeugaufnahmen
- Spannzangenfutter
- Spannzangen
- Werkzeuge
- eluCad (Office-Softwarepaket für das optimierte Produktionsmanagement)

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

elumatec

TECHNISCHES BLATT

25/11/2025



SBZ 140 Stabbearbeitungszentrum



SBZ 140 Stabbearbeitungszentrum



SBZ 140 Stabbearbeitungszentrum



SBZ 140 Stabbearbeitungszentrum



SBZ 140 Stabbearbeitungszentrum




SBZ 140 Stabbearbeitungszentrum




elumatec

TECHNISCHES BLATT

25/11/2025



SBZ 140 Stabbearbeitungszentrum



SBZ 140 Stabbearbeitungszentrum



TECHNISCHES BLATT

25/11/2025

SBZ 140 / STABBEARBEITUNGSZENTREN

SBZ 140

Max. Bearbeitungslänge ohne stirnseitige Bearbeitung Max. Bearbeitungslänge mit stirnseitiger Bearbeitung Verfahrweg X-Achse

Verfahrweg Y-Achse
Verfahrweg Z-Achse
Schwenkbereich A-Achse
Spindeldrehzahl
Spindelleistung
Bearbeitungsrichtung
Positioniergenauigkeit
Werkzeugaufnahme
Werkzeugwechsel

Werkzeugablageplätze im automatischen Magazin Winkelkopf

Scheibenfräserdurchmesser Sägeblattdurchmesser Spannerverschiebung

Spanner Software

Druckluftanschluss Elektrischer Anschluss Luftverbrauch pro Minute

Gesamtlänge

Tiefe Höhe Gewicht 4.320 mm, 7.720 mm, 9.820 mm

4.200 mm, 7.600 mm, 9.700 mm

4.320 mm, 7.720 mm, 9.820 mm

(weitere Längen auf Anfrage), Vmax. 63 m/min.

845 mm, Vmax. 60 m/min. 620 mm, Vmax. 60 m/min.

-90° 0° +90°

max. 24.000 1/min.

11 kW S1

oben / vorne / hinten / (links/rechts)

0,1 mm/m HSK-63F

Werkzeugwechsler acht Werkzeuge, weitere Werkzeugplätze auf Anfrage

8

max. 2 (optional)

120 mm 180 mm automatisch

4 / 8 / 12 (max. 16)

eluCam >7 bar

400 V, 3~, 50 Hz, 63 A ca. 180 l/min. mit Sprühen

ca. 7.700 mm, 11.240 mm, 13.390 mm

ca. 3.400 mm ca. 2.950 mm

ca. 5.000 kg / 7.400 kg / 8.200 kg