

## **FICHA TÉCNICA**

25/11/2025

# AF223/01

### Fresadoras retestadoras



- Para fresar travesaños de puertas de aluminio y de PVC
- · Secuencia operativa automática
- Amplia gama de fresado de hasta 400 mm
- Ajuste continuo de la altura de mesa
- Pueden usarse herramientas de hasta 280 mm de diámetro
- Topes de material a derecha e izquierda, giratorios hasta 60°. Retestados de hasta 30° (ángulo de vértice a izquierda y derecha). Enclavamiento a 90° con espiga divisora.
- Dos posiciones de montaje para el tope de material
- · Con sistema de cambio rápido de herramientas y "Spindle lock" para cambiar sencillamente las herramientas
- Guías de bolas circulantes precisas, de marcha fácil y poca abrasión
- Flexible gracias a la sujeción de material neumática horizontal y vertical
- Tope de profundidad para cuatro profundidades diferentes de retestado
- Dispositivo de lubrificación dosificado
- Cortina de seguridad automática

### **Opciones**

- Aparato de aspiración
- Tope de revólver cuádruple para altura de mesa
- Visualización digital
- Fresa
- Aceite de corte de altas prestaciones

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.

1

# *elumatec*

# **FICHA TÉCNICA**


25/11/2025



Fresadora retestadora AF 223/01



Fresadora retestadora AF 223/01



Fresadora retestadora AF 223/01



Fresadora retestadora AF 223/01



Fresadora retestadora AF 223/01



## **FICHA TÉCNICA**

25/11/2025

## AF 223/01 / FRESADORAS RETESTADORAS

• Diámetro max. de fresa: 280 mm

Taladro de fresa: 40 mm
 Altura may del porfil: 200

Altura max. del perfil: 200 mmAltura de fresado: 145 mm

Profundidad de fresado: 110 mmLongitud de fresado: 400 mm

• N.° de revoluciones del motor portafresa: 2.800 1/min.

• Carrera: 550 mm

Potencia: 2,5 kW a 400 V / 50 Hz
Toma de aire comprimido 7 bar
Potencia suministrada: 2 kW

• Consumo de aire por ciclo de trabajo: 15 l sin lubrificación, 25 l con lubrificación

• Longitud 1.540 mm, profundidad 905 mm, altura 1.000 mm, peso 280 kg.

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.