




### HD3000

Mesas giratorias  
elevadoras



Mesa giratoria elevadora para montaje e introducción de juntas


- Estable construcción en acero
- Ideal para el montaje y la introducción de juntas
- Altura ajustable
- Mesa interior de altura neumáticamente regulable
- Mesa interior giratoria con freno de retención neumático
- Mesa interior con listones de goma
- Mesa exterior con listón de deslizamiento de plástico
- Cuádruple toma de aire comprimido

#### Opción


- La mesa exterior también puede suministrarse con perfil de goma si se desea (para perfiles de aluminio)

**Mesa giratoria elevadora HD 3000****Dispositivos giratorios elevadores**


Prácticos para el montaje de herrajes y el montaje final así como para la introducción de juntas. Mesa interior de altura neumáticamente regulable. Mesa interior giratoria con freno de retención neumático

**Conmutador de pedal**

Control por válvula de pedal

**Cuádruple toma de aire comprimido**

Cuádruple toma de aire comprimido para conectar herramientas neumáticas

**Superficie de apoyo**

Mesa exterior con listón de deslizamiento de plástico. Mesa interior con listones de goma

**Mesa exterior con listones de goma**

Soporte de mesa exterior con perfil fungiforme de goma para HD 3000. La mesa exterior puede suministrarse también con perfil de goma si se desea

**HD 3000 / MESAS GIRATORIAS ELEVADORAS**

- Longitud: 3.000 mm
- Peso 240 kg
- Anchura 1.300 mm
- Capacidad de carga: 200 kg
- Altura regulable: 850 – 1.000 mm
- Toma de aire comprimido 7 bar
- Carrera neum. mesa interior: 150 mm
- Consumo de aire: aprox. 35 l/min.

elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.