



### AKSV-550

Scies à gruger



- Evidements pour barre transversale pour la construction de façade
- La pièce est solidement maintenue et seuls les groupes de sciage se déplacent, ce qui permet de réaliser les parclores en toute sécurité et avec précision.
- Réglage fin de la profondeur de coupe avec l'indicateur analogique
- Réglage manuel de l'angle de la lame de scie à 550 mm avec affichage numérique de l'angle
- Maintien horizontal et vertical des profilés
- Déroulement de l'opération de sciage avec la commande bi-manuelle

#### Options


- Lames de scie
- Liquide de coupe haute performance



**Scie à gruger AKS V-550**



**Scie à gruger AKS V-550**



**Scie à gruger AKS V-550**

**AKS V-550 / SCIES À GRUGER**

---

Groupe de sciage pour coupe d'égrugeage fixe 0 :

- Diamètre de la lame de la scie 350 mm
- Puissance fournie 2 kW avec frein moteur
- Vitesse de rotation de la lame de la scie 2 800 tr./min.

Groupe de sciage pour coupe d'égrugage 90°+45° et 90°-20°:

- Diamètre de la lame de la scie 550 mm
- Puissance fournie 3 kW avec frein moteur
- Vitesse de rotation de la lame de la scie 2 800 tr./min.
- Zone de grugeage maximum : 210mm x 100mm
- Raccord d'air comprimé 7 bars
- Poids 480 kg