



## DG142 XL

Doubles scies à onglets



- Coupe sur cotes extérieures possible avec toutes les variantes de coupe
- Machine idéale pour la fabrication en grandes séries avec des découpes à 90° et 45°
- De série avec des lames de scie et des capots de protection
- De série avec affichage numérique E 190 et réglage par volant
- Dispositif de serrage pneumatique du matériau vertical

### Variantes de longueurs de coupe

- 3 000 mm
- 4 500 mm
- 6 000 mm
- 7 500 mm
- Autres longueurs sur demande !

### Options

- Réglage angulaire manuel par unité, numérique
- Module logiciel complémentaire pour E 590 : Programme d'optimisation, module logiciel pour coupes de pointes et de surlongueur par défaut pour E 590 et E 390
- Imprimante d'étiquettes sur le modèle avec E 390 et E 590
- Chadelles mobiles
- Dispositifs de serrage du matériau
- Butée pour coupe meneaux et butée pour coupe courte
- Dispositif d'aspiration
- Convoyeur à rouleaux fixe et/ou mobile
- Lames de scie
- Moteurs de 5,5 kW pour l'usinage de l'aluminium
- Avance hydraulique pour l'usinage de l'aluminium
- Liquide de coupe haute performance pour l'usinage de l'aluminium
- Dispositif de pulvérisation avec dosage pour l'usinage de l'aluminium
- Cadences
- Barrière de sécurité



### Variantes de commande

- Réglage manuel de la longueur de coupe avec affichage numérique E 190
- Commande de positionnement E 390
- Commande PC E 590

elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.



**02. Double scie à onglets  
DG 142 XL**




**03. Double scie à onglets  
DG 142 XL**




**04. Double scie à onglets  
DG 142 XL**



**05. Double scie à onglets  
DG 142 XL**




**06. Double scie à onglets  
DG 142 XL**




**07. Double scie à onglets  
DG 142 XL**


Dimension minimale pour une coupe à 90° :  
400 mm


**08. Double scie à onglets  
DG 142 XL**


Dimension minimale pour une coupe à 45° : 400 mm


**09. Double scie à onglets  
DG 142 XL**


Dimension minimale pour une coupe à 90° avec butée de dimension courte sur l'unité mobile : 213 mm


**10. Double scie à onglets  
DG 142 XL**


Dimension minimale pour une coupe à 45° avec butée de dimension courte sur l'unité mobile : 213 mm


**11. Double scie à onglets  
DG 142 XL**


Dimension minimale pour une coupe à 90° avec butée de dimension courte sur une unité stationnaire : 213 mm


**12. Double scie à onglets  
DG 142 XL**


Dimension minimale pour une coupe à 45° avec butée de dimension courte sur l'unité stationnaire : 213 mm


**13. Schéma en coupe DG  
142 XL**

Course horizontale du dispositif de serrage pneumatique = 80 Z = plage de serrage

**14. Schéma en coupe DG 142 XL**

Course horizontale du dispositif de serrage pneumatique = 140 Z = plage de serrage

**15. Schéma en coupe DG 142 XL**

Course horizontale du dispositif de serrage pneumatique = 40 Z = plage de serrage

## DG 142 XL / DOUBLES SCIÉS À ONGLETS

- Plus petite longueur de coupe à 90° 400 mm
- Plus petite longueur de coupe inclinaison à 45° 400 mm
- Zone d'inclinaison à l'intérieur 90° - 45°
- Zone de coupe voir Diagramme de coupe
- Diamètre de la lame de la scie 550 mm
- Vitesse de rotation de la lame de la scie 2 800 tr./min.
- Branchement électrique 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Puissance fournie par moteur 4 kW
- Raccord d'air comprimé 7 bars
- Consommation d'air par cycle de travail 40 l sans pulvérisation, 64 l avec pulvérisation