

25/11/2025

## HT2000

Tables d'assemblage horizontales




Table horizontale pour tous les travaux sur le cadre et le vantail

- Construction en acier stable
- Support de table à glissières PVC
- Tablette pour rangement des outils et des accessoires
- Réglable en hauteur
- Montage simple dans le système modulaire

### **Options**

- Egalement disponible sur demande avec barres à brosses
- Egalement disponible sur demande avec barres en feutre (pour éléments en bois)
- Egalement disponible sur demande avec barres en caoutchouc (pour éléments en alu)
- Support à rouleaux
- Porte-outils
- Raccord d'air comprimé quadruple
- Rangement avec 6 bacs PVC



25/11/2025



Table horizontale - table individuelle HT 2000



**Supports**Support de table à glissières PVC




**Tablette**Tablette pour rangement des outils et des accessoires



Réglage de la hauteur

Réglable en hauteur, hauteur de travail réglable à l'aide de pieds de réglage de 850 - 1 000 mm



Rangement

Rangement avec 6 bacs plastique pour petits accessoires, ferrures et vis



**Barre de brosses** 

Support de table barre à brosse



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



25/11/2025



### **Barre feutre**

Support de table barre de profilé feutre



### Barres en caoutchouc

Support de table profilé champignon caoutchouc pour éléments en alu



### **Porte-outils**

Porte outils pour outils pneumatiques ou




# Raccord d'air comprimé quadruple

Raccord d'air comprimé quadruple pour le raccordement d'outils à air comprimé



### Support à rouleaux complet pour HT 2000/PVC

Roulettes en plastique dur recouvert de polyamide, à palier à glissement, capacité de charge par roue : 60 kg, facile à transporter et à manipuler pour les éléments en PVC



## Support à rouleaux complet pour HT 2000/alu

Roulettes en plastique dur recouvert de polyuréthane, à roulement à billes, capacité de charge par roue : 40 kg, facile à transporter et à manipuler pour les éléments en alu



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



25/11/2025



## Dispositif de levage pneumatique

Dispositif de levage L = 2 000 mm



25/11/2025

### HT 2000 / TABLES D'ASSEMBLAGE HORIZONTALES

- Longueur 2 000 mm
- Largeur 1 300 mm
- Hauteur 850 1 000 mm
- Poids 90 kg

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.