


25/11/2025



Chariot de commissionnement pour transports à l'intérieur de l'entreprise des éléments de fenêtre

- Construction en acier stable
- Chariot pour transports à l'intérieur de l'entreprise
- Raccordement pour transport par appareil de levage
- 4 crochets pour transport par grue
- 4 supports pour sangle d'arrimage
- Support de profilé à revêtement caoutchouc
- Roulettes de direction amovibles améliorant la stabilité du chariot de commissionnement sur le sol
- 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage

1



25/11/2025



Chariot de commissionnement KW 4



Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée



Galets de direction amovibles

Roulettes de direction amovibles améliorant la stabilité du chariot de commissionnement sur le sol



Support avec profil caoutchouc

Surface support recouverte de profilé caoutchouc, protégeant le profilé des



Supports pour sangle d'arrimage

4 supports pour sangle d'arrimage



Etrier de chariot élévateur et crochet de grue


Avec 4 étriers de chariot élévateur et 4 crochets de grue



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



25/11/2025



Station de levage

Station de levage HBR 1600 pour le transfert de fenêtres lourdes sur le chariot de transport KW 4



25/11/2025

KW 4 / CHARIOTS DE COMMISSIONNEMENT

- Longueur 2 000 mm
- Largeur 1 000 mm
- Hauteur 1 850 mm
- Poids 150 kg
- Capacité de charge 500 kg
- Diamètre du galet 125 mm

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.