



KF78/23

Pantografi a mandrino
multiplo



- Fresatura di cilindri e fori di serrature su profili di spessore fino a 70 mm
- Fresatura su due piani (verticale e orizzontale) tramite due gruppi pantografi indipendenti tra loro
- Pantografi in rapporto 1:1 con i due mandrini della fresatrice
- Fresatura in funzione della battuta e della mascherina
- Banco rivestito in PVC per proteggere la superficie del profilo
- Serraggio pneumatico, orizzontale
- Spruzzatore dosato

Opzioni


- Maschere di copiatura
- Maschere di copiatura vergini
- Pinze di serraggio
- Stativi e aste di guida
- Supporti portapezzo e battute
- Utensili di fresatura
- Liquido di taglio di elevate prestazioni



**Pantografo a 2 mandrini
KF 78/23**



**Pantografo a 2 mandrini
KF 78/23**



**Pantografo a 2 mandrini
KF 78/23**





KF 78/23 / PANTOGRAFI A MANDRINO MULTIPLIO

Area di fresatura orizzontale:

- Area di fresatura in funzione della battuta 300 x 100 mm
- Area di fresatura in funzione della maschera di copiatura 270 x 70 mm
- Corsa 80 mm

Area di fresatura verticale:

- Area di fresatura in funzione della battuta 290 x 100 mm
- Area di fresatura in funzione della maschera di copiatura 230 x 70 mm
- Corsa 120 mm
- Regime del mandrino della fresatrice 12.000 1/min
- Area di serraggio dei profili 150 x 150 mm
- Collegamento elettrico 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Potenza erogata 0,74 kW
- Attacco dell'aria compressa 7 bar
- Consumo d'aria per ogni ciclo di lavoro 12 l senza nebulizzazione, 24 l con nebulizzazione
- Lunghezza 940 mm, Profondità 1.150 mm, Altezza 1.600 mm, Peso 260 kg