



KF78/23

Meerspindel-
kopieerfreesmachines



- Frezen van cilinderslotgaten en deurkruggaten tot 70 mm profieldikte
- Frezen op twee niveaus (verticaal en horizontaal) door twee volledig onafhankelijk van elkaar werkende freesaggregaten.
- Kopieerfrezen in de verhouding 1:1 met beide freesspindels
- Frezen volgens aanslag en kopieersjabloon
- Geplastificeerde tafel ter bescherming van het profiel
- Pneumatische spanning, horizontaal
- Koel- smeersysteem

Opties


- Kopieersjablonen
- Kopieersjablonen-blenken
- Spantangen
- Statieven en geleidestangen
- Materiaalondersteuning en -aanslagen
- Freesgereedschappen
- High performance koel-smeermiddel



**Tweespindel-
kopieerfreesmachine KF
78/23**



**Tweespindel-
kopieerfreesmachine KF
78/23**



**Tweespindel-
kopieerfreesmachine KF
78/23**





KF 78/23 / MEERSPINDEL-KOPIEERFREESMACHINES

Freesbereik horizontaal:

- Freesbereik volgens aanslag 300 x 100 mm
- Freesbereik volgens kopieersjabloon 270 x 70 mm
- Slag 80 mm

Freesbereik verticaal:

- Freesbereik volgens aanslag 290 x 100 mm
- Freesbereik volgens kopieersjabloon 230 x 70 mm
- Slag 120 mm
- Toerental freesspindel 12.000 1/min.
- Spanbereik van de profielen 150 x 150 mm
- Elektrische aansluiting 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Vermogensafgifte 0,74 kW
- Persluchtaansluiting 7 bar
- Luchtverbruik per cyclus 12 l zonder sproeien 24 l met sproeien
- Lengte 940 mm, diepte 1.150 mm, hoogte 1.600 mm, gewicht 260 kg