

25/11/2025

FAZ**2800/60**

Центры сборки створок



Центр сборки створок для монтажа фурнитуры на пластиковых оконных створках

- Эргономичное привинчивание фурнитуры за максимально короткое время
- Стол для сборки створок, на котором элементы фурнитуры отмеряются и отрезаются по длине
- Оптимизация обработки створок за счет объединения различных рабочих операций на одном рабочем месте
- Монтажный стол с пневматическим наклоном
- Устройство измерения и центрирования створок с пневматическим перемещением
- Вырубной штамп для фурнитуры с упорами для центрального и постоянного положения ручки.
- Два упорных бруска для створок разной ширины
- Подвижный шуруповертный модуль с пневматической регулировкой высоты
- Устройство подачи шурупов
- Опорная поверхность стола с пластиковыми направляющими



25/11/2025



Центр сборки створок FAZ 2800/60



Опорная поверхность

Опорная поверхность стола с пластиковыми направляющими



Шуруповерт

Подвижный шуруповертный модуль с пневматической регулировкой высоты




Вырубной штамп для фурнитуры

Вырубной штамп для фурнитуры с упорами для центрального и постоянного положения ручки. Вырубной штамп для фурнитуры с открытым режущим инструментом



Устройство подачи шурупов

Шуруповерт с автоматической подачей шурупов



Упорный брусок

Упорный брусок для дополнительных вариантов ширины створки

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



25/11/2025



Лазерный модуль (опция)

Лазер для позиции свинчивания



Устройство сверления отверстий под угловые петли

Устройство сверления отверстий под угловые петли с регулируемой двухшпиндельной сверлильной головкой, пневматическая регулировка по высоте, с упорами для левого и правого отверстий



Шуруповерт с насадкой и воронкой для ручной загрузки

Шуруповерт с насадкой и воронкой для ручной загрузки для второй длины шурупов



8-позиционный механизм регулировки по высоте

8-позиционный механизм регулировки по высоте для различной высоты свинчивания



Опорная поверхность стола со щеточными планками



Стеллаж для фурнитуры

Для упорядоченного хранения фурнитуры в месте сборки створок

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



25/11/2025

FAZ 2800/60 / ЦЕНТРЫ СБОРКИ СТВОРОК

- Длина стола 2900 мм
- Ширина стола 1400 мм
- Общая длина 3400 мм
- Общая ширина 2000 мм
- Масса 400 кг
- Диапазон регулировки высоты стола 850 1000 мм
- Наклон стола ок. 15°
- Внутренние размеры створок ок. 280 2300 мм
- Подключение сжатого воздуха 7 бар
- Расход воздуха:
 - Шуруповерт ок. 250 л/мин.
 - Зажимное устройство ок. 35 л/мин.
- Размеры шурупов:
 - -Диаметр головки ок. 5,0 9,0 мм
 - -Диаметр стержня ок. 3,5 4,5 мм
 - -Длина ок. 10,0 35,0 мм
- Электропитание 230 В, 1~, 50 Гц
- Мощность двигателя 0,5 кВт при 850 1/мин.