

SBZ 145 (PM)

PORTAL İŞLEME MERKEZLERİ



Metal imalatı ve endüstri alanında kullanım için tasarlanan SBZ 145, 5 işleme eksenli ile 560 mm x 350 mm x 7.500 mm'lik bir işleme alanı sunar. Otonom bir mengene eksenli ve freze, matkap, kılavuz ve testere bıçağı için cömertçe boyutlandırılmış bir takım magazini ile donatılmıştır. SBZ 145, profil çubuğundan işleme ve kesme veya opsiyonel mekik modunda (2x 3.250 mm) önceden kesilmiş münferit parçaların işlenmesi için çok sayıda işleme seçeneğine sahiptir.

**İki ayrı işleme bölgesi**

Tercihe bağlı olarak mekik modu ve profil işleme için

**Düşük makine yüksekliği**


İçte yer alan Z eksenli ve çekme zinciri sayesinde düşük alan gereksinimi

**Hızlı ve kolay mengene konumlandırma**

Hızlı ayarlı otonom hareket eden mengenerler / V eksenli ile mengene yer değiştirme

**Optimize edilmiş işleme süreleri**

Maksimum esneklik: Takım tahsisi, çarpışma gözlemlene ve mengene ayarı otomatik olarak gerçekleşir

**Testere bıçakları**

Birlikte hareket eden takım değiştirici, 254 ila 500 mm arasında çaplara sahip iki adede kadar testere bıçağı için yer sunar

**Modern tasarımlı sağlam ve sabit portal tasarım**

Sabit makine yatağı ve her iki tarafta yataklanmış portal sayesinde yüksek konumlama hassasiyeti



Takim deęiřtirici

Kısa takım deęiřim s releri saęlar: 18 takım yerine sahip entegre yatay, birlikte hareket eden takım deęiřtirici (her biri 6 takımdan oluřan 3 sıra)



Profil iřleme

Tam profilden m nferit par aların  retimi. M nferit par alar, alın tarafında iřleme veya yuva a ma i in otomatik olarak birbirinden ayrılır



Profil y zeyinin korunması

Frezeleme, delme, diř a ma, diř frezeleme, yuva a ma ve kesme gibi t m iřlemler profil  ubuęu sabitken ger ekleřir



Kontrol camı

Portalın  n tarafında c mert e boyutlandırılmıř kontrol camı, iřleme alanına optimum g r ř sunar ve bakım ve temizlik  alıřmaları i in kolay eriřim saęlar




Metal imalatı ve end stri i in

A ılı kafa ile alttan 6 taraflı iřleme se eneęine sahip 5 eksen profil iřleme merkezi



Atık par alar i in temiz ve verimli c z m

Talař konvey r  makine yataęına entegre edilmiřtir

SBZ 145 (PM) / PORTAL İŞLEME MERKEZLERİ**LAYOUT**

SBZ 145 (PM)	7,5 m	10,5 m
Toplam uzunluk (A) (mm)	12.060	15.330
Derinlik (B) (mm)	4.587	4.587
Yükseklik (mm)	2.450	2.450
Ağırlık (kg)	10.300	13.000

Toplam boyutlar ve ağırlık, ürün yapılandırmasına bağlı olarak değişebilir

EKSEN HAREKET YOLLARI

X EKSENİ - 7,5m / 10,5m (mm)	7.500 / 10.500
Y EKSENİ (mm)	1.300
Z EKSENİ (mm)	730
A EKSENİ	-110° / +110°
C EKSENİ	-182° / +182°

KONUMLAMA HASSASİYETİ

X EKSENİ (mm)	± 0,1
Y EKSENİ (mm)	± 0,1
Z EKSENİ (mm)	± 0,1
A EKSENİ	± 0,1°
C EKSENİ	± 0,1°

KONUMLAMA HIZI

X EKSENİ (m/dk.)	80
Y EKSENİ (m/dk.)	60
Z EKSENİ (m/dk.)	60
A EKSENİ (°/s)	120
C EKSENİ (°/s)	120
V EKSENİ (m/dk.)	40

EKSEN İVMELENMSİ

X EKSENİ (m/s ²)	4,0
Y EKSENİ (m/s ²)	3,0
Z EKSENİ (m/s ²)	3,0
V EKSENİ (m/s ²)	3,0

FREZE MİLİ

S1'de maks. güç (kW)	11
Maks. devir sayısı (dev./dk.)	24.000
Maks. tork (Nm)	11
Takım tutucu koniği	HSK F63
Su soğutma	●

ÇALIŞMA MODU


2 x sol stoperli mekik modu	●
Çubuk programı	●

GÜVENLİK CİHAZLARI VE KORUMALARI

Yan erişim koruması (çit / koruyucu panel)	●
Ön tarafa erişim koruması (Işık perdesi / lazer)	●
Koruyucu cihaz arka tarafı (çit)	○

İŞLENECEK TARAFLAR

Doğrudan takım ile (ön/üst/arka, uçlar)	3 + 2
---	-------

ÇALIŞMA ALANI
1F = 1 tarafta işleme
5F = 5 tarafta işleme


		A	X1	Y1	Z1	X2	Y2	Z2
SBZ 145 - 7,5 m	münferit parça	145	8.100	560	350	7.750	560	350
	mekik modu	145	3.250	560	350	2.900	560	350
SBZ 145 - 7,5 m	münferit parça	145	11.100	560	350	10.750	560	350
	mekik modu	145	4.750	560	350	4.400	560	350

mm olarak ölçüler

OTOMATİK TAKIM MAGAZİNİ

Birlikte hareket eden takım magazini	●
U EKSENİ (takım değiştirici)	●
Magazin tipi: Lineer değiştirici	●
Takım magazinindeki özel alet sayısı: testere bıçağı	2
Takım yeri düzey 1 (D=100mm ve L=210mm'ye kadar)	6
Takım yeri düzey 2 (D=63mm ve L=210mm'ye kadar)	6
Takım yeri düzey 3 (D=63mm ve L=145mm'ye kadar)	6
Özel alet 1: D=500 mm'ye kadar testere bıçağı	1
Özel alet 2: D=500 mm'ye kadar testere bıçağı	1
D=100 mm'ye kadar özel takımlar maks	5
Maks. takım uzunluğu (konik ölçüden itibaren) (mm)	210
Maks. disk freze (testere bıçağı 2 yerine) (mm)	250
Tutucu ile maks. takım ağırlığı (kg)	8
Takım tutucu seti HSK63 + pensler	○

PARÇA BAĞLAMA

V EKSENİ (bağımsız mengene kaydırma)	●
Mengene sayısı - 7,5m / 10,5m	8 / 10
Maks. hareket yoluna maks. ek mengene sayısı	2

**PROFİL KONUMLANDIRMA**

Malzeme stoperi sayısı (sol mengene konumu)	2
Katman 2'de malzeme durdurma (mengeneye bağlıdır)	●

TALAŞ VE ATIK TAHLİYESİ

Talaş konveyörü yatağa entegre	●
--------------------------------	---

EMME SİSTEMİ

Duman emme sistemi	●
--------------------	---

PNÖMATİK BAĞLANTISI

Basınç (bar)	7
--------------	---

ELEKTRİK BAĞLANTISI**KUMANDA**

Microsoft® Windows® Embedded	●
USB bağlantı noktaları ve ağ bağlantısı	●
UPS - Kesintisiz güç kaynağı	●
Barkod okuyucu	●
El kontrolü	●
Saniyede 150 mm hıza sahip etiket yazıcısı	○

YAZILIM

eluCam 2d/3d Cad modülü	●
-------------------------	---

Dahil ● Mevcut ○

