*TS**161***

Tek kafalı gönye kesim makineleri

- Alttan çıkan testere sayesinde hassas çalışma
- 45°'ye kadar sola ve 0°'ye kadar sağa döndürme aralığı
- Entegre döner tablalı özel döndürme mekanizması tüm açı ayarlarında önden çalışmaya olanak sağlamaktadır
- Geriye doğru kaydırılabilen profil dayaması ile geniş profillerde testere çapından optimum düzeyde faydalanmaya olanak sağlanmaktadır
- Manuel testere beslemesi
- Manuel malzeme sıkıştırma ünitesi (dikey)
- Standart olarak testere bıçağıyla birlikte
- Tablalı ünite

TABLALI TESTERE TS 161/21

Bkz. TS 161/00, ancak :

- Alt şasili
- Pnömatik malzeme sıkıştırma ünitesi (dikey)
- Dozajlı püskürtme tertibatı
- Bakım ünitesi

TABLALI TESTERE TS 161/30

Bkz. TS 161/21, ancak :

- Pnömatik testere beslemesi
- Manuel emniyet kapağı
- Uzunluk 650 mm, derinlik 750 mm, yükseklik 1.300 mm, ağırlık 170 kg

Opsiyonlar

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

- Döndürme/açılandırma sırasında dijital gösterge
- Manuel emniyet kapağı
- Talaş emiş sistemi
- Dayama ve ölçüm sistemleri
- Makaralı konveyörler
- Testere bıçakları
- Yüksek performanslı kesim sıvısı

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

Tablalı Testere TS 161/21



Tablalı Testere TS 161



Tablalı Testere TS 161

Kesme Diyagramı TS 161

Tablalı Testere TS 161/30

Tablalı Testere TS 161/30

Tablalı Testere TS 161/30

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

Tablalı Testere TS 161/30

Tablalı Testere TS 161/30

Tablalı Testere TS 161/21 + MMS 200



Tablalı Testere TS 161

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

- **TS 161/00 - TS 161/21 - TS 161/22 - TS 161/30 - TS 161/31**
- Kesim aralıkları için kesim tablosuna bakınız
- Testere bıçağı çapı : 280 mm
- Testere bıçağı devri : 3.200 dev./dak.
- Elektrik : 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Motor gücü : 1,05 kW
- Uzunluk 650 mm, derinlik 750 mm, yükseklik 1.300 mm, ağırlık 130 kg

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.