

## elumatec

25/11/2025

### AS**70/44**

#### 单轴仿形铣床

- 可用于各种铝合金和塑钢型材的加工
- 低能耗、高精度的仿形加工,简单的双手杆操作
- 仿形铣削比例1:1,以便将切割图形从模板转移到型材上
- 可以生产自己的模板(将模板复制到毛坯件上)
- 也可实现根据定位器进行仿形铣削(仅矩形切割图)
- 调整工序方便
- 气动材料夹紧装置
- 用于各种铣刀直径的三级手动靠模指
- 计量冷却液装置

#### 选件

- 仿形模板
- 夹钳
- 三脚架和导向杆
- 工件支架和定位器
- 材料夹紧装置
- 铣切刀具
- 高效切割冷却液

#### 单轴仿形铣床AS 70/45

参见AS 70/44, 然而:

• 为了铣切薄壁的钢制型材转速从12,000转/分钟切换到6,000转/分钟

单轴仿形铣床AS 70/50

参见AS 70/44, 然而:



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

1









- 台式
- 手动材料夹紧装置
- 无计量冷却液装置
- 长720 mm, 宽650 mm, 高960 mm, 重75 kg



25/11/2025

# *elumatec*



单轴仿形铣床AS 70/44



单轴仿形铣床AS 70/44



#### AS 70/44 / []]]]]

- \_\_\_\_\_\_230×90 mm
- \_\_\_\_\_\_230×90 mm
- <u>\_\_\_\_12,000</u>\_/<u>\_\_</u>
- \_\_\_\_\_180×130 mm
- <u>□</u>110 mm
- <u>□</u> 230/400 V<sub>□</sub>3~<u>□</u>50 Hz
- \_\_\_\_0.74 kW
- \_\_\_\_7\_
- \_\_\_\_\_12 l\_\_\_\_24 l
- \_\_720 mm\_\_\_650 mm\_\_\_1,440 mm\_\_\_120 kg