

## elumatec

5/11/2025

### FAZ**2800/60**

#### 窗扇组装台



#### 用于塑料窗扇五金件安装的窗扇组装台

- 在最短时间内以符合人体工程学的方式上紧五金件
- 五金配件组装台用于对五金件进行测量和裁切
- 通过多种工序来优化窗框加工
- 组装工作台可气动倾斜
- \* 窗扇测量和定心装置可以气动方式移动
- \* 带有用于中间锁点和固定锁点止动器的五金件冲压机
- 两个用于不同窗扇宽度的止动器
- 可移动且由气动调节高度的螺钉紧固装置
- 螺钉输送装置

带塑料滑条的工作台支承面

# **elumatec**

### 技术表

05 /11 /0005



窗扇组装台FAZ 2800/60



支承面 带塑料滑条的工作台支承面



**拧螺丝单元** 可移动且由气动调节高度的螺钉紧固装置




五金件冲压机

带有用于中间锁点和固定锁点止动器的五金件冲压机 带有开放式切割工具的五金件冲压机



螺钉输送装置

带自动螺钉进给运作的自动进给螺丝机



止动器

用于其他窗扇宽度的止动器



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.

# **elumatec**

### 技术表



激光单元 (选配) 用于螺栓位置的激光



角传动器钻孔装置 角传动器钻孔装置配备有可调节的双轴钻头,气动高 度调节装置,并且带有用于左右钻孔位置的止动器



带批头和手动送料斗的螺丝刀 带批头和手动送料斗的螺丝刀,用于第二种螺长度的



8倍高度调节装置 可适应不同螺栓高度的8倍高度调节装置



的工作台支承面刷条



五金件料架 用于在窗扇组装工位上井然有序地存放五金件。



#### FAZ 2800/60 / [[[[[

- \_\_\_\_2,900 mm
- \_\_\_\_1,400 mm
- <u></u>3,400 mm
- <u>\_\_\_2,000</u> mm
- \_\_\_\_\_850 1,000 mm
- \_\_\_\_\_15 °
- \_\_\_\_\_280 2,300 mm
- \_\_\_\_7\_
- | | | | |
  - \_\_\_\_250 l/min.
  - \_\_\_\_\_35 l/min.
- \_\_\_\_\_5.0 9.0 mm
- \_\_\_\_\_3.5 4.5 mm
- \_\_\_\_10.0 35.0 mm
- **□** 230 V, 1~, 50 Hz

\_\_\_\_850□/\_\_\_0.5 kW□