

elumatec

25/11/2025

MT2000

水平组装工作台



用于在框架和窗扇上进行加工作业的组装工作台

- 钢制结构,坚固稳定
- 用于在框架和窗扇上进行加工作业的组装工作台
- 带塑料滑条的工作台支承面
- 用于存放工具和配件的存放架
- 高度可调
- 在工作台面下设计有实用的存放架
- 四个用于小配件、五金件和螺栓的塑料箱
- 四路压缩空气接口
- 模块化结构, 组装简便

选件

- 也可选配刷条
- 也可选配毛毡条 (用于木型材)
- 也可选配橡胶条(用于铝型材)
- 双Schuko插座
- 工具架
- 保养单元
- 整套转向滚轮
- * 螺旋软管

组装工作台MT 3000

参见MT 2000, 但是:

- 长3,000 mm
- 重120 kg



elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.




组装工作台MT 2000



支承面 带塑料滑条的工作台支承面



供摆放工具或其它物件的托盘 用于存放工具和配件的存放架




存放架

带有四个用于小配件、五金件和螺栓的塑料箱的存放 架



高度可调

高度可调,通过调节支脚可在850 – 1,000 mm之间调节作业高度



四路压缩空气接口

四路压缩空气接口,用于连接压缩空气系统



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.

elumatec

技术表



整套转向滚轮

两个带制动机构的转向滚轮,两个固定滚轮,由此可自由移动



刷条

工作台支承面刷条



毛毡条

工作台支承面毛毡滑条



橡胶条

工作台支承面橡胶滑条



工具架

气动和电动工具工具架



保养单元

用于气动工具的维护单元



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



25/11/2025





双Schuko插座



螺旋软管

螺旋软管L = 2.5 m,带扭结保护装置,用于气动工具的耦合器和接口



MT 2000 / []]]]]]

- <u>__</u>2,000 mm
- <u>[</u>850 1,000 mm
- []1,300 mm

□100 kg