

TS 161

单头斜锯



- 以由下往上的锯片切割方式，实现精确加工
- 大角度切割：向左可摆至45度，向右至0度
- 带有集成圆台的特殊摆动机构，在所有角度设置下均可以从上面开始加工
- 具有可向后端移动的工件背靠板，实现了加工宽大、扁平型材时的锯片最佳利用效率
- 手动锯片进给
- 手动材料夹紧装置（垂直）
- 标配锯片
- 台式

台式锯床TS 161/21

参见TS 161/00, 但是:

- 带底架
- 气动材料夹紧装置（垂直）
- 计量冷却液装置

- 保养单元

台式锯床TS 161/30

参见TS 161/21, 但是:

- 气动锯片进给
- 手动保护罩
- 长650 mm, 宽750 mm, 高1,300 mm, 重170 kg

选件


- 摆动的数显装置
- 手动保护罩
- 抽吸装置
- 长度定位和测量系统
- 滚道
- 锯片
- 高效切割冷却液



台式锯床TS 161/21



台式锯床TS 161



台式锯床TS 161

切割图TS 161



台式锯床TS 161



台式锯床TS 161



台式锯床TS 161



台式锯床TS 161



台式锯床TS 161/30



台式锯床TS 161/21 1 + MMS
200



台式锯床TS 161