

12/12/2025

MSA**2400**

Tavoli di montaggio verticali



- · Stazione di montaggio per tutte le operazioni di montaggio su elementi speciali e facciate
- Solida struttura in acciaio
- Banco di montaggio per tutte le operazioni di montaggio su elementi speciali e facciate
- Estraibile su due lati
- Il banco di montaggio è ideale per l'assemblaggio di elementi di grandi dimensioni
- La forma snella del supporto inferiore garantisce una buona accessibilità degli elementi su tutti i lati.
- · Banco di montaggio traslabile
- Superficie di appoggio con profilo in gomma
- I banchi possono essere adattati in modo ottimale agli elementi grazie all'ampio intervallo di spostamento della superficie di appoggio, cioè alla possibilità di estrarre gli appoggi e di spostare i tavoli

Opzioni

- Ruota per bordinocompl. per MSA 2400 linee di montaggio
- Binario di 2,0 m a sinistra e a destra
- Ruote orientabili compl. per MSA 2400 stand alone
- Attacco dell'aria compressa quadruplo
- Ripiano compl. per MSA 2400

Varianti per linee di montaggio

- · Una volta messi in bolla, i binari garantiscono una superficie di appoggio in piano, su cui poter spostare i tavoli
- I tavoli sono traslabili e facilmente posizionabili sui binari
- Combinando due e più tavoli, è possibile ampliare a piacimento la superficie di appoggio
- I banchi sono ideali per l'assemblaggio di elementi di grandi dimensioni
- Se non si ha bisogno dei tavoli, si possono richiudere e mettere da parte
- · Ripiani disposti a rombo nell'area perimetrale per appoggiare profili in direzione longitudinale

Varianti per versione stand alone



elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.

1



12/12/2025

- · La forma snella del supporto inferiore garantisce una buona accessibilità degli elementi su tutti i lati.
- Maggiore area di lavoro sulla superficie di appoggio grazie alla possibilità di estrarre i ripiani romboidali
- I tavoli sono traslabili e facilmente posizionabili sui rulli orientabili
- Combinando due tavoli, è possibile ampliare a piacimento la superficie di appoggio
- I banchi sono ideali per l'assemblaggio di elementi di grandi dimensioni

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



12/12/2025




Stazione di montaggio MSA 2400



Coppia di stazioni di montaggio MSA 2400



Coppia di stazioni di montaggio MSA 2400 + G 3000 + S 3000 + WKW 800



Superficie di appoggio

Superficie di appoggio rivestita di un profilo in gomma per evitare di danneggiare il profilo



Supporto

Superficie di appoggio con profilo in gomma Ripiani disposti a rombo nell'area perimetrale per appoggiare profili in direzione longitudinale Ripiano laterale estraibile: 900 mm



Ruote orientabili

Unità mobile con due ruote orientabili, con freno rotante e freno e due ruote fisse.





12/12/2025




Ruote per bordino compl.

Unità mobile con quattro ruote per bordino e due freni fissi



Binario

Binari di 2,0 m a sinistra e a destra



Attacco dell'aria compressa quadruplo

Attacco quadruplo per utensili ad aria compressa



Ripiano

Ripiano con quattro cassette in PVC per accessori piccoli, ferramenta e viti



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



12/12/2025

MSA 2400 / TAVOLI DI MONTAGGIO VERTICALI

- Lunghezza 2.400 mm
- Larghezza 600 mm
- Altezza 850 a 1.000 mm
- Superficie di appoggio 600 x 2.400 mm
- Estratta 600 x 4.200 mm
- Peso 80 kg
- Portata 600 kg