



VR3000 DF

Rulliere verticali




- Solida struttura in acciaio
- Rulliera verticale per il trasporto continuo alla lavorazione successiva e per il trasporto all'immagazzinaggio e alla classificazione delle finestre finite
- Facilità di manovrare gli elementi di finestra
- Ogni unità di rulliera è lunga 3.000 mm
- Listelli scorrevoli in PVC superiori e inferiori
- Tre guide a rotelle con rulli in gomma, diametro 50 mm
- Unità di base con montante terminale
- Rulliera verticale su binari, mobile con ruote sul bordino
- La rulliera è ruotabile di 360°

Opzioni

- Binario di 2,0 m a sinistra e a destra
- Montante di arresto per VR
- Rullo di inserimento per VR
- Protezione del profilo per i rulli portanti (alluminio)




Rulliera verticale con dispositivo mobile e di rotazione VR 3000 DF



Rulli portanti

Rulli di scorrimento passanti, Larghezza dei rulli portanti 200 mm.



Guida a rotelle

Tre guide a rotelle con rulli in gomma, diametro 50 mm




Appoggio verticale

Appoggio verticale posteriore con listelli scorrevoli in PVC in alto e in basso




Maniglia

Maniglia per spostare facilmente la rulliera sui binari



Unità mobile

Unità mobile con ruote sul bordino e freno fisso




Montante di arresto

Montante di arresto Rb = 200 mm per VR



Rullo di inserimento

Rulli di protezione per l'inizio o la fine delle
rulliera L = 500 mm (paio) L = 250 mm
(paio)



Protezione del profilo

Protezione del profilo per i rulli portanti 200
mm (alluminio/16 x). Rulli portanti con tubo
di protezione applicato



Guide a rotelle aggiuntive

Guide a rotelle aggiuntive con rulli in
gomma superiori e inferiori



Binario

Binari di 2,0 m a sinistra e a destra



VR 3000 DF / RULLIERE VERTICALI

- Lunghezza 3.000 mm
- Larghezza 1.000 mm
- Altezza 2.490 mm
- Larghezza dei rulli portanti 200 mm
- Altezza d'appoggio 2.100 mm
- Portata 200 kg
- Peso 180 kg