
FFR

STELLINGSYSTEMEN



Rek voor de opslag van vensterelementen. Stabiele stalen constructie. Rek voor de opslag van raamvleugels. De elementen staan individueel direct ter beschikking. Speciaal ontwikkeld voor integratie in assemblagelijnen. Biedt toegang vanaf beide zijden. Dragend oppervlak met draagrollen voor nog gemakkelijker laden en lossen. Scheidingsstaven met beschermende omhullingen.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




Vakken

Alle aanrakingsvlakken hebben een anti-slip-coating van PVC, waardoor schade aan de oppervlakken van onderdelen tijdens de opslag wordt vermeden



Vlak

Bodem met draagrollen voor gemakkelijker laden en lossen



Rollen-omhulling

Draagrollen-omhulling 3 x 120 mm (Alu/48 x) Draagrollen met beschermende omhulling

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

FFR / STELLINGSYSTEMEN

MODELLEN

FFR 10



AFMETING EN GEWICHT

Lengte (mm)	1.820
Breedte (mm)	1.000
Hoogte (mm)	2.965
Gewicht (kg)	250

OPSLAGCAPACITEIT

Vakken	10
Breedte vak (mm)	130
Hoogte compartiment (mm)	2.600
Laadcapaciteit (kg)	800

KENMERKEN

Vloersteun met lat	●
Vakverdelers bedekt met beschermingsbuis	●
Werkblad met rollen	●
Rollen en handgreep	○

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.