



AW


Wózki



Wózek do transportu i segregacji pociętych na długość stalowych profili zbrojeniowych. Stabilna konstrukcja stalowa. Pionowe składowanie i transport profili stalowych. Kompaktowe wymiary zewnętrzne. Dobrze zorganizowane rozmieszczenie profili o stałej długości.


AW 800: Cztery kółka, z których dwa posiadają blokadę.

AW 1100: Można transportować wózkiem widłowym.



### Przegrody AW 800

Sześć przegród, rozmiar przegrody 190 x 265 mm



### Rama siatkowa AW 800


Dwie ramy siatkowe, z regulacją wysokości



11/07/2026

### Kółka zwrotne AW 800

Cztery kółka zwrotne, z czego dwa z blokadą zapewniają znaczną ruchomość i łatwą, bezpieczną obsługę



### Przegrody AW 1100




### Kółka zwrotne, kompl. AW 1100

Dwa kółka zwrotne z hamulcem, dwa kółka stałe, dzięki którym możliwy jest swobodny ruch, średnica kółek 125 mm





### MODELE



### WYMIAR I WAGA

#### AW 800 / AW 1100

Długość (mm)	800 / 1.100
Szerokość (mm)	600 / 900
Wysokość (mm)	960 / 1.100
Waga (kg)	35 / 80

### POJEMNOŚĆ SKŁADOWANIA

#### AW 800 / AW 1100

Przedziały	6 / 20
Ładowność (kg)	400 / 600

### SPECYFIKACJE

#### AW 800

Koła obrotowe	4
Koła obrotowe z odbojem blokującym	2
Średnica kół obrotowych (mm)	125

#### AW 1100

Na elemencie przesuwym (dwa koła obrotowe z odbojem blokującym i dwa koła stałe - Średnica kół obrotowych 125 mm)	○
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Included ● Available ○