




**MST**

Poziome stoły montażowe



MST 1000: Stabilna konstrukcja stalowa ocynkowana. Rolki nośne z tworzywa sztucznego. Regulowana wysokość.

MST 2000 - MST 3000: Stół montażowy przeznaczony do wszystkich prac na ramie i skrzydle. Stabilna konstrukcja stalowa. Poziomy transport ram. Półka narzędziowa do odkładania akcesoriów i narzędzi. Regulowany w pionie. Powierzchnia robocza: listwy ślizgowe z tworzywa sztucznego. Łatwy montaż w systemie modułowym.



06/05/2026




### Rolki z tworzywa sztucznego MST 1000

Rolki nośne L = 500 mm



### Regulacja wysokości MST 1000

Regulowana wysokość 700 - 1100 mm



### Powierzchnia robocza MST 2000 / MST 3000

Powierzchnia robocza: listwy ślizgowe z tworzywa sztucznego




### Półka narzędziowa MST 2000 / MST 3000

Półka narzędziowa do odkładania akcesoriów i narzędzi



### Regulacja wysokości MST 2000 / MST 3000

Możliwość dostosowania wysokości, wysokość robocza regulowana na stopkach w zakresie 850 - 1000 mm




### Przyłącze sprężonego powietrza, poczwórne MST 2000 / MST 3000

Przyłącze sprężonego powietrza, poczwórne do podłączania narzędzi pneumatycznych



### **Kółka zwrotne, kompl. MST 2000 / MST 3000**

Dwa kółka zwrotne ze stoperem, dwa kółka stałe, dzięki którym możliwy jest swobodny ruch



### **Listwy szczotkowe MST 2000 / MST 3000**

Powierzchnia robocza: listwy szczotkowe



### **Listwy filcowe MST 2000 / MST 3000**

Powierzchnia robocza: listwy pokryte filcem



### **Listwy gumowe MST 2000 / MST 3000**

Powierzchnia robocza: listwy z gumowym profilem grzybkowym



### MODELE

MST 1000



MST 2000



MST 3000



### WYMIAR I WAGA

#### MST 1000 / MST 2000 / MST 3000

Długość (mm)

Szerokość (mm)

Waga (kg)

#### MST 2000 / MST 3000

Wysokość (mm)

### POWIERZCHNIA PODPOROWA

#### MST 1000

Średnica rolki nośnej (mm)

Długość rolki nośnej (mm)

Regulowana wysokość (mm)

#### MST 2000 / MST 3000

Regulowana wysokość

Blat do odkładania narzędzi i akcesoriów

Blat z listwami szczotkowymi

Blat z listwami filcowymi

Blat z listwami gumowymi



**SPECYFIKACJE**

**MST 2000 / MST 3000**

Poczwórne przyłącze sprężonego powietrza

Koła nastawne Stand Alone (2 nastawne + 2 stałe)

Included ● Available ○