




*KW*

Carros de  
comissionamento



Carro de comissionamento para o transporte de elementos de janelas dentro da empresa. Construção robusta em aço. Suporte para perfis, revestido com borracha. Quatro rodas dirigíveis, dos quais dois têm imobilizadores.

KW 2: Suporte para transporte de empilhadora. Quatro ganchos para transporte de guindaste. Quatro suportes para cintas de fixação. Rodas dirigíveis desmontáveis, por isso, posicionamento seguro do carro de comissionamento no camião.


KW 3: Pode ser encaixado sem carga, por isso, necessita pouco espaço.

KW 4: Suporte para transporte de empilhadora. Quatro ganchos para transporte de guindaste. Quatro suportes para cintas de fixação. Rodas dirigíveis desmontáveis, por isso, posicionamento seguro do carro de comissionamento no chão.




### Rodas dirigíveis KW 1 / KW 3

Quatro rodas dirigíveis, dos quais dois têm imobilizadores, oferecem uma elevada mobilidade e um manuseamento fácil e seguro



### Rodas dirigíveis desmontáveis KW 2

Rodas dirigíveis desmontáveis, por isso, posicionamento seguro do carro de comissionamento no camião. Quatro rodas dirigíveis, dos quais dois têm imobilizadores, oferecem uma elevada mobilidade e um manuseamento fácil e seguro




### Rodas dirigíveis desmontáveis KW 4

Rodas dirigíveis desmontáveis, por isso, posicionamento seguro do carro de comissionamento no chão. Quatro rodas dirigíveis, dos quais dois têm imobilizadores, oferecem uma elevada mobilidade e um manuseamento fácil e seguro




### Apoio com perfil de borracha

Área de apoio com perfil de borracha, protege o perfil contra danos



### Estribo de transporte KW 1 / KW 3

Estribo de transporte bilateral para deslocação




### Suportes para cintas de fixação KW 2 / KW 4

Com quatro suportes para cintas de fixação




### Gancho para gruas KW 2 / KW 4

Com quatro ganchos para gruas



### Estribos para empilhadora KW 2 / KW 4

Com quatro estribos para empilhadora




### Estação de elevação KW 4

HBR 1600 Estação de elevação para transferir janelas pesadas para o carro de transporte KW 4



### KW / CARROS DE COMISSIONAMENTO

#### MODELOS



#### DIMENSÃO E PESO

##### KW 1 / KW 2 / KW 3 / KW 4

Comprimento (mm)	1.690 / 2.025 / 1.600 / 2.000
Largura (mm)	910 / 1.090 / 1.130 / 1.000
Altura (mm)	1.768 / 1.880 / 1.960 / 1.850
Peso (kg)	100 / 130 / 90 / 150

#### CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM

##### KW 1 / KW2 / KW 3 / KW 4

Capacidade de carga (kg)	400 / 600 / 400 / 500
--------------------------	-----------------------

##### KW 2

Largura útil (mm)	800
Altura de apoio (mm)	1.500



### CARACTERÍSTICAS

#### KW 2 / KW 4

Suporte para o transporte com empilhador	●
Ganchos para o transporte com grua	4
Pontos de fixação para correias de fixação	4

#### KW 2

Empilhador também para o transporte externo	●
As rodas podem ser removidas para posicionar o empilhador num camião	●

#### KW 3

Empilhável na horizontal quando não é carregado	●
---	---

#### KW 4

Estação de elevação para o transporte de janelas pesadas	○
--	---

#### KW 1 / KW 2 / KW 3 / KW 4

Diâmetro das rodas rotativas (mm)	125
Rodas rotativas	4
Rodas rotativas com trava de bloqueio	2

Incluído ● Disponível ○