

16/12/2025

SBZ**122/70 Plus**

Centros de trabalho estáticos/modulares



Concebido para o processamento económico e racional de perfis em alumínio, plástico e aço, de paredes finas

- Todos os processos operacionais, tal como fresar, perfurar e cortar roscas são realizados numa barra perfilada imóvel para preservar a superfície do perfil
- Melhores resultados de trabalho devido à tecnologia de controlo inteligente
- Rápido posicionamento da máquina de processamento, com servo-acionamentos dinâmicos até 60 m/min.
- Cortar roscas sem mandril de compensação
- Deteção de fixadores e posicionamento automáticos
- Dispositivo para trocar ferramentas automaticamente com quatro suportes para ferramentas (sem ter ferramenta)
- Controlo de 3 eixos
- Trabalho ergonómico graças à moderna base obliqua
- Devido ao uso de sistemas de codificadores rotativos absolutos não necessita nenhum percurso de referência dos eixos
- Deteção de fixadores e posicionamento automáticos evitam colisões
- Motor da fresa Power Torque com regulação fechada de rotações para breves tempos de arranque e travagem do fuso
- Funções de segurança certificadas e integradas no acionamento
- Baixo consumo elétrico devido à tecnologia de controlo inteligente
- · Mais eficiência energética através do acoplamento de circuito intermédio dos acionamentos axiais
- Alimentação elétrica sem interrupções (USV)
- Sistema operativo Windows
- Monitor de computador de 15,6", processador i3, conexões de USB e porta de conexão à rede
- Fácil e confortável introdução de programa via eluCam no terminal operacional, também durante o processamento
- Manutenção remota via internet

Equipamento da máquina





16/12/2025


- Fuso da fresa, refrigerado a ar, 8 kW, S1
- Cabina para proteger o operador
- Quatro dispositivos de fixação pneumáticos horizontais para o material
- Um encosto de material à esquerda
- Mandril para ferramentas HSK-F63
- Lubrificação com quantidades mínimas de fluido de corte
- Agente de corte de alto rendimento
- Unidade de controlo manual
- Medida de profundidade

Opções

- Ferramentas
- Mandris para ferramentas
- Dispositivo para trocar ferramentas automaticamente para, no máx., quatro ferramentas padrão
- Dispositivo para trocar ferramentas automaticamente com cabeça angular
- Cabeça angular rotativa HSK-F63 para duas ferramentas
- Aparelho de refrigeração tipo Green Line para o armário de distribuição com consumo reduzido de energia
- Scanner de códigos de barras
- Cabina de proteção opcionalmente fechada
- De série com quatro fixadores. Pode ser ampliado até oito fixadores.
- Encosto de referência para o material do lado direito, para encostar as peças com processamento para comprimentos em excesso
- Encosto adicional do lado esquerdo para processar comprimentos em excesso
- Medição do comprimento em ambos os lados
- Fixação dupla e outros acessórios a pedido
- Monitor de computador de 18,6", processador i5
- Monitor de computador de 21,6", processador i7
- Suporte para anotações
- Cobertura de proteção sonora
- Dispositivo de eliminação de aparas através de bandejas de aparas



16/12/2025




SBZ 122/70 plus Centro estático




Mandril de ferramentas

Os modelos do SBZ 122 com comprimentos de processamento de quatro metros são normalmente fornecidos com um mandril de ferramentas estacionário de quatro lugares. Se necessário, podem ser montados mais mandris de ferramentas ao longo do eixo X. (16 ferramentas padrão e duas cabeças angulares)




Área de processamento Eixos Y e Z

Processamento de perfis a partir da parte superior



Área de processamento Eixos Y e Z

Processamento de perfis a partir da parte frontal e traseira (opcional)



Área de processamento Eixos Y e Z

Processamento de perfis a partir da parte superior e traseira (opcional)

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



16/12/2025

SBZ 122/70 PLUS / CENTROS DE TRABALHO ESTÁTICOS/MODULARES

SBZ 122/70 Plus

Comprimento máx. processado sem processamento frontal Comprimento máx. processado com processamento frontal

Percurso de deslocação do eixo X Percurso de deslocação do eixo Y Percurso de deslocação do eixo Z Direção de processamento Precisão de posicionamento

Precisão de posicionamento Rotações do fuso de fresar Potência do fuso da fresa

Mandril para ferramentas Troca de ferramentas

Suportes para ferramentas com carregador automático

Cabeça angular

Diâmetro do fresador por discos Diâmetro do disco de corte

Comprimento da ferramenta (a partir da medida do cone)

Dispositivo de deslocação para fixadores

Fixadores Software

Ligação para ar comprimido

Conexão elétrica

Consumo de ar por minuto

Comprimento total Profundidade

Altura Peso 4 150 mm

4 000 mm (opcional)

4 295 mm, Vmax. 60 m/min. 910 mm, Vmax. 45 m/min. 475 mm, Vmax. 45 m/min. 1 (em cima), (5 opcional)

+/-0,1 mm

no máx. 24 000 rpm 8 kW, S1 com retorno (refrigerado a ar)

HSK-F63 automático 4 (no máx. 16) Opcional 100 mm

_

no máx. 150 mm automático

Basic (com guia circular)

eluCam > 7 bar

400 V, 3~, 50 Hz, 25 A

aprox. 185 l com pulverização

6 592 mm 2 171 mm 3 000 mm aprox. 2 900 kg