

16/12/2025



Обрабатывающие центры



Серия SBZ 628 гарантирует высочайшую гибкость при обработке и раскрое алюминиевых профилей. Среди основных сфер ее применения – производство металлоконструкций и промышленный сектор. Такие преимущества, как надежность производства, высокая скорость и эффективность, а также впечатляющая разносторонность делают гибкий обрабатывающий центр идеальным оборудованием универсального назначения. При этом фрезерные агрегаты в количестве до восьми единиц, произвольно размещаемые на сечении профиля, взаимодействуя с такими инновациями, как подвижные прижимы и поворотные захваты, позволяют обрабатывать самые разнообразные виды профилей, в том числе для окон, дверей и фасадов, в полностью автоматическом режиме.

SBZ 628 S: Поточный центр для обработки окон, дверей и фасадных конструкций

- Четыре шпинделя для фрезерования или сверления отверстий
- Бесступенчатые резы в диапазоне от -45° до 90° (подрезка) и от 90° до 45° (отрез)

Комплектация станка

- Загрузочный магазин слева для автоматизации производственного цикла
- Фрезерные шпиндели, бесступенчато позиционируемые в диапазоне 360° относительно профильной заготовки для обработки профилей в разных положениях зажима
- Большая звукоизолированная кабина, а также легко доступные элементы управления и обслуживания облегчают работу
- Обработанные профили бережно укладываются в разгрузочный магазин
- Возможно проектирование индивидуальных вариантов конфигурации под заказ

Опции



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

1



16/12/2025

- Длина профильной заготовки до 10500 мм
- Дополнительные устройства для разгрузки до 6000 мм/8000 мм
- Дополнительные балансиры в зоне загрузки
- Поворотный захват
- Принтер этикеток
- Вытяжное устройство
- Кондиционер, распределительный шкаф для температуры окружающей среды < 35 °C
- Инструменты

Пильные диски

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



16/12/2025



Загрузочный магазин

В загрузочный магазин центра SBZ 628 S в зависимости от сечения профиля можно загружать от пяти до десяти профилей длиной 3000 - 7600 мм. Модель SBZ 628 S по умолчанию оснащается пятью опорными балками и пятью подъемными роликами. В опциональной комплектации количество опорных балок и подъемных роликов может быть увеличено до девяти. Обработка обрезков осуществляется путем ручной загрузки на подъемную станцию.



Система захватов

Благодаря линейному запатентованная система захватов доставляет профили даже самого сложного сечения в кратчайшее время точно в заданную позицию обработки. Регулируемая с помощью электродвигателя по высоте и сторонам система захватов автоматически выравнивается по индивидуальным параметрам профиля.



Зажатие профиля

Роликовые прижимы автоматически надежно фиксируют профиль. Их можно перемещать по всей длине заготовки, а также регулировать во время цикла обработки. Это позволяет выравнивать их положение с учетом возможных допусков и гарантировать идеальный зажим и прижатие самых разных профилей даже со "сложной" геометрией.



Обрабатывающий модуль

Четыре шпинделя, свободно размещаемые на сечении профиля, могут обрабатывать профили с любым сочетанием углов в диапазоне от 0° до 360°. Возможность зажатия в разных положениях обеспечивает идеальный результат фрезерования, позволяя выполнять самые разные задачи профильной обработки. Легко доступная область обработки и инструментальный патрон HSK-C 40 гарантируют при необходимости возможность быстрой переналадки станка.



Пильный агрегат

2-осевой пильный агрегат с мощностью привода 5,5 кВт имеет область перемещения, которая позволяет выполнять распил профилей с максимальным сечением 200 х 160 или 160 х 200 мм, при этом распилы могут производиться под углом от 45° до 135°. Пластинчатые прижимы при этом абсолютно надежно фиксируют заготовку. Опускаемые столешницы обеспечивают возможность бесперебойной транспортировки профилей.



Система выгрузки профилей с разгрузочным магазином

На всех моделях наружный захват укладывает обработанные профили на разгрузочный ленточный конвейер, не повреждая материал. Зажимная система, которая устанавливает наружные захваты в требуемое положение уже при разрезе, гарантирует контролируемую передачу и заданное извлечение качественных изделий даже при минимальной длине. При необходимости профильные направляющие ролики и прижимные пластины можно адаптировать к специальным формам профиля при помощи быстросменной системы. В режиме ручной укладки можно производить индивидуальную

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



16/12/2025

SBZ 628 S / ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ

SBZ 628 S

Макс. сечение профиля (ШхВ) 200 x 160 / 160 x 200 мм

Мин. сечение профиля 30 x 10 мм

(В зависимости от положения захвата)

 Длина заготовки
 7600 мм

 Длина готовой детали
 350 - 4600 мм

Короткие детали (50-150 / 150-350) -

Подающий магазин

Минимальная длина заготовки 3000 мм

 Количество балок
 5 (опционально 9)

 Кол-во позиций укладки
 10 (более 120 мм 5)

Загрузка

Сервопривод линейный

Электрический механизм перемещения Y/Z

захвата

Поворот захвата Опция

Измерение обрезков -

Обработка обрезков ручная загрузка < 3000

Обрабатывающая станция

Оси 4

Фрезерные шпиндели 4 (с предварительным регулированием)

Пила

Оси 2

Пильные диски (диаметр) 1 (650 мм)

Угол распила 45° - 135° (поворот)

Клиновые вырезы -

Разгрузочный захват

Оси

Тактовый режим работы

(короткие детали)

Разгрузочный ленточный конвейер

Подъемная станция Да Количество балок 8

Ширина разгрузочного ленточного4000 мм

конвейера (опции)