



### GLS192/07

#### Cam ıtası testereleri



- 45°'lik kesme işlemini için 2 adet testere bıçağı ile donatılmış, V kesim makinesi
- Standart olarak iki dikey malzeme sıkıştırma üniteleri ile donatılmıştır.
- Talaş emiş sisteminin bağlanması için entegre emme ağızı
- Dozajlı püskürtme tertibatı
- Otomatik testere akışı, ayak şalteriyle kullanım

#### Opsiyonlar

- Özel cam ıtaları için profil bağlama sistemleri
- Artık parçalar için talaş emiş sistemi
- Makaralı konveyörler
- Dayama ve ölçüm sistemleri
- Profil ek parçaları
- Testere bıçakları
- Yüksek performanslı kesim sıvısı
- Cam ıtası Ölçüm Sistemleri



### **a-Cam Çıtası Testeresi GLS 192/07**

GLS 192 + E 555 + EMA 201



### **Cam Çıtası Testeresi GLS 192/07**



### **Cam Çıtası Testeresi GLS 192/07**



### GLS 192/07 / CAM ÇITASI TESTERELERİ

- Testere bıçağı çapı: 200 mm
- Testere bıçağı devri: 2.800 dev./dak.
- Elektrik : 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Motor gücü: 0,9 kW
- Hava basıncı: 7 bar
- İşlem başına hava tüketimi 20 litre
- Uzunluk 510 mm, derinlik 1.200 mm, yükseklik 1.180 mm, ağırlık 140 kg